Tube Led 70° 15w 1330lm 830 RF Anthracite Std

Kod Electriquo: 86615 Kod PXF: AZ003.4466.830.A000 / PX4088811

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **1330 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Flux lumineux du luminaire **1330 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **1,00 kg**
- Puissance du luminaire **15 W**
- Angle du faisceau **70 °**
- Type d'installation **Zwieszany**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **COB**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Luminaire LED suspendu au design discret. Conçu pour les pièces de prestige, il peut être assorti à l'intérieur en peignant le boîtier dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Suspension électrique incluse.

Conception : Profilé en aluminium peint électrostatiquement (anthracite de série). Abat-jour semi-transparent.

Montage : Suspension

Accessoires : Modules vides de 400 mm, 800 mm et 1 200 mm de longueur pour rallonger le luminaire

Application : Couloirs, salles d'attente, réceptions

Alimentation : 230 V

	L	F
PX4088801	200	80
PX4088816	200	80
PX4088806	200	80
PX4088821	200	80

info@elektriko.pl

PX4088811	200	80
PX4088826	200	80
PX4088831	200	80
PX4088846	200	80
PX4088836	200	80
PX4088851	200	80
PX4088841	200	80
PX4088856	200	80
PX4088861	200	80
PX4088876	200	80
PX4088866	200	80
PX4088881	200	80
PX4088871	200	80
PX4088886	200	80

L - Longueur
F - Diamètre extérieur

info@elektriko.pl