

Spot d'angle LED simple 17 W 1 750 lm 840 blanc opale standard

Kod Electriquo: 86650 Kod PXF: CH008.1111.840.A000 / PX2067008

Dane techniczne:

- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1750 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,50 kg**
- Puissance de la source lumineuse **1x17W**
- Flux lumineux du luminaire **1750 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **2,50 kg**
- Type d'installation **Wbudowany**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Réflecteur **Wysoki połysk**
- Trame / obturateur **OPAL**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **230 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type de LED **5630**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Puissance de la source lumineuse **17W**
- Puissance du luminaire **17 W**
- Facteur de puissance **0,98**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **0 ... 40 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Division légère **Szerokostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Classe de protection incendie « F avec toit » **Tak**
- Protection de la source lumineuse **Tak**

Un luminaire universel pour tous les types d'espaces de bureau, tels que les couloirs, les salles de conférence et les salles informatiques. Simple CORNER LED est disponible avec un abat-jour OPAL. Un contrôle d'éclairage DALI est disponible sur demande.

Conception : boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard : blanc), abat-jour OPAL en polycarbonate

Installation : faux plafonds 600 x 600 avec structure porteuse visible. Le luminaire doit être installé en combinaison avec des dalles de plafond existantes, qui ne sont pas incluses dans le champ d'application de la commande.

Catégorie de luminaire : luminaire à cassette d'intérieur

Alimentation : 230 V

	L	L	L	H
PX2067001 17 W	355	134	88	
PX2067008 17 W	355	134	88	

L - Longueur

I - Largeur

H - Hauteur / profondeur