

Profil pour modules LED linéaires Profil F 2m

Kod Electriquo: 86914 Kod Kanlux: 26553



Dane techniczne:

- 179 do zastosowania wewnątrz
- en aluminium

Nous vous proposons un kit complet pour le montage de rubans LED : PROFILO. Outre les profilés, chacun trouvera le modèle qui lui convient. La série PROFILO comprend également des supports de montage, des embouts et des verres. Tout ce dont vous avez besoin pour créer l'éclairage de vos rêves avec des rubans LED, de manière professionnelle et esthétique.

Nazwa	Zdjęcie	Rysunek techniczny	Opis
PROFILO A			Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1 m Klosz CLICK Maksymalna szerokość paska LED 8mm
PROFILO B			Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Dwa poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez) Klosz SCLICK Maksymalna szerokość paska LED 8mm
PROFILO C			Kątowy (30 i 60 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Dwa kąty świecenia 30 i 60 stopni Klosze SLIDE, CLICK Maksymalna szerokość paska LED 10mm
PROFILO D			Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Klosze SLIDE, CLICK Maksymalna szerokość paska LED 10mm
PROFILO E			Kątowy (45 stopni) profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Do narożników gablot, do wpuszczania, do podświetlania stopni schodowych Klosze SLIDE, CLICK Maksymalna szerokość paska LED 10mm
PROFILO F			Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Możliwość uzyskania ciągłej linii światła (pasek 120 LED/m i biały klosz) Klosz SCLICK Maksymalna szerokość paska LED 8mm
PROFILO G			Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy do podłóg Profil o długości 1m lub 2m Klosz odporny na ścieranie Możliwość uzyskania wyższego stopnia IP (przy zastosowaniu uszczelki) Klosz CLICK Maksymalna szerokość paska LED 12mm
PROFILO H			Profil dekoracyjno-oświetleniowy do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny Profil o długości 1m lub 2m Minimalny promień gięcia 50 cm Profil zachowuje kształt wygięcia Klosz CLICK (2 rodzaje) Maksymalna szerokość paska LED 12mm
PROFILO I			Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały) Możliwość zastosowanie w płycie karton-gips (uchwyt sprężyna) Klosze SLIDE, CLICK Możliwość uzyskania ciągłej linii światła (pasek 120 LED/m i biały klosz) Maksymalna szerokość paska LED 10mm
PROFILO J			Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały) Klosz SCLICK Maksymalna szerokość paska LED 12mm
PROFILO K			Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy Profil o długości 1m lub 2m Profil w dwóch kolorach (anodowany i biały) Klosz SCLICK Maksymalna szerokość paska LED 12mm