

# EUROPANEL LED 5800LM PLX (couvercle laiteux) E 34 IP44 840

Kod Electriquo: 86936 Kod Luxiona: 19.4099.3321.34



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **4712lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mleczny**
- Dimensions **596x596x54**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4712lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP44**
- Ombre **mleczny**
- Dimensions **596x596x54**

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych, bezpośrednio na stropie lub za pomocą zawiesi. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium, przesłona zaś z

opalizowanego PMMA. Kolor oprawy - jasny szary. Układ optyczny oprawy zapewnia kąt rozsyłu światłości o wartości 120°. Strumień świetlny zastosowanych źródeł LED to 5800 lm. Dostępne dwa warianty temperatur barwowych źródeł: 3000 K (barwa ciepła biała) lub 4000 K (barwa biała neutralna). Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.