

Luminaire LED SK-8 1,2 W 1 h mono-usage AT blanc/opale

Kod Electriquo: 86945 Kod Awex: 23AXS812B1SEATWL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **1,2W**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Pouvoir **1,2W**
- Couleur **biały**
- Autonomie de la batterie **1h**

Najnowsza seria opraw z rodziny SK8 to połączenie nowoczesnego wzornictwa z uniwersalnym i szybkim montażem oraz wysokiej jakości źródłami światła LED. Oprawy SK8 można zamontować na suficie jako wersja

dwustronna bądź opcjonalnie na ścianie jako wersja jednostronna.

Oprawa SK8 dostępna jest w dwu wersjach:

- z kloszem opalizowanym – jako oprawa kierunkowa (optyka równomiernego podświetlenia piktogramu)
- z kloszem transparentnym – jako oprawa kierunkowa z dodatkowym układem optycznym służącym do doświetlenia powierzchni bezpośrednio pod oprawą (podwójny system optyczny)

PODWÓJNY SYSTEM OPTYCZNY

OPTYKA KIERUNKOWA:

równomiernie rozprowadza światło po całej powierzchni piktogramu

OPTYKA EWAKUACYJNA:

doświetla powierzchnię roboczą podoprawą

WYKONANIE:

Obudowa z białego poliwęglanu

Klosz opalizowany z poliwęglanu

MONTAŻ:

Na ścianie (sufit, ścianę)

Opcjonalnie podtyłkowy (sufitowy)

NAPYCIĘ ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna – 220-240VAC/50-60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB – 220-240VAC/50-60Hz; 17h – 275VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC

PRÓBNO ZMIATAJ:

1W, 2W LED

CZAS TRWAŁOŚCI:



ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h, energoszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA I RODZAJE AKUMULATORÓW:

ECO LED: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

STANDARD: 1h lub 3h; akumulator Ni-Cd 3,6V

PREMIUM: 1h lub 3h; akumulator LiFePO4 6,4V

KLASA DZŁĄCZ:

I lub II

STOPIEŃ OCHRONY:

IP44

ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:

30m

TEMPERATURA OTOCZENIA:

1a: 0°C-40°C

OPCJE:

SE – awaryjna (na ciemno)

SA – selektyw-awaryjna (na jasno)

PT – przycisk testu

AT – autotest

RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV – system centralnej baterii 24 VDC

CB – system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora

Zabezpieczenie przed głębszym rozładowaniem

Oprawa w III klasie ochrony/II dla riskonagrowanego systemu centralnej baterii FZLV

**wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego