Luminaire LED avec détecteur de mouvement Daba N LED SMD DL-16W

Kod Electriquo: 87036 Kod Kanlux: 19062



Dane techniczne:

- 405 **zasilanie 220-240V**
- 1090 **częstotliwość znamionowa 50/60Hz**
- 119 **nie stosować ze ściemniaczem**
- 1271 **niewymienne źródło światła**
- 889 **kąt rozsyłu światłości 120 stopni**
- 180 **do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz**
- 1670 **zródło światła led SMD**
- 884 **ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 66mm**
- 1830 **Ilość cykli włącz/wyłącz**

Le luminaire basse consommation DABA N vous permet de réduire vos dépenses énergétiques grâce à ses capteurs de mouvement et de crépuscule. Ainsi, DABA N ne s'allume que lorsque c'est nécessaire. De plus, ses caractéristiques (IP66, IK10) permettent son installation pratiquement partout ! La fonction STAND BY DIMMING permet au plafonnier

info@elektriko.pl

de passer en mode veille après une durée programmée, en l'absence de mouvement, et de réduire le flux lumineux à 20 %. L'installation simple et rapide est un autre atout des plafonniers DABA N. La durée de vie des diodes LED utilisées est également remarquable : 40 000 heures. Ces caractéristiques et ces caractéristiques en font un luminaire « tout-en-un ». plafonnier.

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

- Tension 220-240V~50/60Hz
- Température de couleur : 4000°K
- Puissance : 16W, 22W
- Lumen : 1300lm (16W), 1900lm (22W)
- Étanchéité IP66
- Durabilité : 40000h
- IK 10
- Angle du faisceau 120°



info@elektriko.pl