

Projecteur LED compact Evo N 6300lm PLX I classe IP20 620x620 830 (60W)

Kod Electriquo: 87126 Kod Lena: 628177



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **60W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **6300lm**
- Type d'abat-jour **Opal**
- Méthode d'installation **Natynekowy**
- Puissance nominale **60W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **6300lm**
- Type d'abat-jour **Opal**
- Méthode d'installation **Natynekowy**
- Classe de protection IP **IP20**
- Degré de protection mécanique IK **IK07**
- Tension [V] **220-240V**

Caractéristiques

Nouveau luminaire LED compact conçu pour un montage en saillie. Équipé de panneaux LED GO! à économie d'énergie et d'un diffuseur opale ou prismatique à éclairage uniforme, garantissant un faible éblouissement. Le luminaire est en plastique. Son installation et son raccordement électrique ne nécessitent pas de démontage du diffuseur.

Caractéristiques : température de couleur 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80. SDCM $\leq$ 3.

Application

Ce luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans les bureaux ou les locaux techniques. Il fonctionne parfaitement comme source lumineuse principale et favorise la concentration. Il peut être utilisé aussi bien dans les nouveaux investissements que pour remplacer des luminaires traditionnels à forte consommation d'énergie par des solutions LED à économie d'énergie.