Projecteur compact LED Evo P 7550lm PRM classe I IP20/IP44 595x595 830 (60W)

Kod Electriquo: 87174 Kod Lena: 628597



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance nominale **60W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **7550lm**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Puissance nominale **60W**
- Température de couleur **3000K**
- Flux lumineux **7550lm**
- Type d'abat-jour **PRM**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Classe de protection IP **IP20** / **IP44**
- Degré de protection mécanique IK **IK07**
- Tension [V] **220-240V**

Caractéristiques

Nouveau luminaire LED compact conçu pour un montage encastré dans des plafonds modulaires et en plaques de plâtre. Équipé de panneaux LED GO! à économie d'énergie et d'un diffuseur opale ou prismatique à éclairage uniforme, garantissant un faible éblouissement. Le luminaire est en plastique. Son installation et son raccordement électrique ne

info@elektriko.pl

nécessitent pas de démontage du diffuseur. Caractéristiques : température de couleur 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80. SDCM ≤ 3.

Application

Ce luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux techniques. Il fonctionne parfaitement comme source lumineuse principale et favorise la concentration. Il peut être utilisé aussi bien dans le cadre de nouveaux investissements que pour remplacer des luminaires traditionnels à forte consommation d'énergie par des solutions LED à économie d'énergie.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl