COMPACT LED Evo N 5950lm PLX II classe IP20 1200x250 840 (50W)

Kod Electriquo: 87329 Kod Lena: 905926

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Classe de protection **II**
- Dimensions du produit **1195/250/66mm**
- Puissance nominale **50W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5950lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Classe de protection **II**
- Dimensions du produit **1195/250/66mm**
- Puissance nominale **50W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **5950lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Classe de protection IP **IP20**
- Degré de protection mécanique IK **IK07**
- Tension [V] **220-240V**

Caractéristiques

info@elektriko.pl

Luminaire LED compact conçu pour un montage en saillie et dans des plafonds modulaires. Équipé de panneaux LED GO! à économie d'énergie et d'un diffuseur opale à éclairage uniforme. Le luminaire est en plastique. Son installation et son raccordement électrique ne nécessitent pas de démontage du diffuseur. Caractéristiques : température de couleur 3 000 K, 4 000 K ; IRC > 80 ; SDCM

info@elektriko.pl