

Cadre de bureau OSs-418L

Kod Electriquo: 8778 Kod Elgo: ER-WO0011-98



Dane techniczne:

- Pouvoir **4 x 18W**
- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Ballast **magnetyczny kompensacja mocy biernej**
- Obturateur **4 szt.**
- Réflecteur
- Pouvoir **4 x 18W**
- Poignée **G13**
- Source de lumière **światłówka liniowa T8**
- Ballast **magnetyczny kompensacja mocy biernej**
- Obturateur **4 szt.**
- Réflecteur
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

PIANO NOUVEAU luminaire mixte

Opis techniczny

- obudowa zbudowana z podstawy i dwóch boków, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo na biało
- odbłyśniki o charakterze pośrednim, z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało
- przesłony świetlówek wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo na biało mocowane do obudowy za pomocą specjalnych zamków
- ilość odbłyśników i przesłon zależna jest od ilości świetlówek w oprawie, odpowiednio trzy dla trzech świetlówek, cztery dla czterech świetlówek
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki magnetyczne lub elektroniczne
- w oprawach ze statecznikami magnetycznymi, kompensacja mocy biernej

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż w sufitach podwieszanych o modułach 600 x 600mm lub 625 x 625mm (modele oznaczone literą p)
- oprawa nie powinna być pokryta we wnęce jakimkolwiek materiałem termoizolacyjnym
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary