

Cadre LED XYLION 60 FL

Kod Electriquo: 87803 Kod Brilum: OS-XY60FL-40



Dane techniczne:

- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 24-30
- Classe de protection IP 20
- Angle du faisceau lumineux 120
- Puissance [W] 30-60
- Température de couleur [K] 4000
- Tension [V] 24-30
- Classe de protection IP 20
- Angle du faisceau lumineux 120
- Puissance [W] 30-60

Lors de l'utilisation de l'alimentation LED recommandée appelée ZP-P050C120-H20T01, la puissance du luminaire est de 40 W (\pm 5 %), le flux lumineux du luminaire est de 3 600 lm (\pm 5 %)

Puissance du luminaire : de 30 W à 60 W, selon l'alimentation LED à courant constant utilisée*

Tension d'alimentation : 24 à 30 V CC

Plage de courant d'entrée : 0,8 A à 1,8 A

Alimentation : à l'aide d'une alimentation LED à courant constant (non fournie)

Alimentation LED BRILUM recommandée appelée ZP-P050C120-H20T0, avec une puissance du luminaire de 40 W

Strona 1 z 3 info@elektriko.pl



(±5 %)

Classe de protection : IP 20

Classe de protection contre les chocs électriques : III**

Source lumineuse : diodes LED CMS

Cadre: en profilés d'aluminium peints et thermolaqués


Abat-jour : polypropylène (PP), couleur laiteuse

Câble avec prise pour connecter le cadre à l'alimentation LED (inclus)


version couleur : blanc

installation : dans des plafonds à caissons suspendus avec un module de 600 x 600 mm

application : éclairage de salles de conférence, amphithéâtres, bureaux, bureaux et autres locaux publics, etc.







Strona 3 z 3 info@elektriko.pl