

Liaison raster 414NPRE

Kod Electriquo: 8834 Kod Elgo: ER-WO0064-86



Dane techniczne:

- Pouvoir **4 x 14W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki ryflowane**
- Pouvoir **4 x 14W**
- Poignée **G5**
- Source de lumière **światłówka liniowa T5**
- Ballast **elektroniczny**
- Trame **odbłyśniki paraboliczne, zamknięte; poprzeczki ryflowane**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

ORINA au plafond

Opis techniczny

- obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo na kolor biały
- elementy dekoracyjne zamocowane między rastrami, wykonane z blachy perforowanej, malowane proszkowo na kolor biały
- rastry z wyblyszczonej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z:
 - odbłyśników o kształcie parabolicznym, zamkniętych na końcach
 - poprzeczek o kształcie parabolicznym lub płaskich ryflowanych
- rastry mocowane do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zatrzasków
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio na stropie
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

Na życzenie Klienta możliwe wykonanie opraw:

- z modułami awaryjnymi,
- ze statecznikami elektronicznymi z funkcją ściemniania.

szczegółowe rozwiązanie techniczne w uzgodnieniu z producentem

Wymiary

Model	Wymiary [mm]		
	A	B	C
ORINA 414NPPE	600	600	57
ORINA 414NPPE	600	600	57