

Lampe de secours Primos CLA LED

0000-PL-CL-2W-AT-1h-NM-TE-CW-9016 (Primos Classic AT 1C LED2 T)

Kod Electriquo: 89528 Kod Hybryd: 5902959292947

Dane techniczne:

- Pouvoir **2W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Pouvoir **2W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**

Application :

PRIMOS CLA est un luminaire LED apparent haute puissance et hautes performances conçu pour l'éclairage de secours. Il est destiné à éclairer les voies d'évacuation, les panneaux d'évacuation, les locaux des bâtiments publics, les lieux de travail, etc. Un éclairage nocturne (hôtel) est également disponible. Le cache du luminaire en PC-ABS/PC de haute qualité permet une large plage de températures de fonctionnement. Le cache laiteux et l'optique spéciale permettent d'utiliser le luminaire PRIMOS CLA en contact direct avec l'œil humain. L'abat-jour est éclairé uniformément sur une grande surface.

Systèmes

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Données techniques :

Tension d'alimentation	AT, CT CB	195-265 VCA 50-60 Hz 195-265 VCA 50-60 Hz 80-275 VCC
	CBAM	195-265 VCA 50-60 Hz 170-275 VCC
	LVAM	8 - 32 VCC
Protection de classe	AT, CT, CB, CBAM LVAM	I III
Classe de protection		IP65
Source lumineuse		Module LED
Température de couleur		5700-6500K (CW)
Indice de rendu des couleurs		70
Puissance de la source lumineuse		5 W, 7 W
flux lumineux minimal	5 W 7 W	300 lm 360 lm
durabilité de la source lumineuse		> 50 000 h
type de batterie	AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU
temps de charge de la batterie	AT, CT	16 - 24 h
temps de fonctionnement d'urgence	AT, CT	5 W - 1 h, 2 h, 3 h 7 W - 1 h, 2 h
température ambiante ¹	AT, CT	TS : +5 - +35 °C TE : -20 - +35 °C
	CB, CBAM	TS : -10 - +45 °C TE : -25 - +50 °C

LVAM

-25 - +55 °C

adapté pour connexion traversante

oui

¹ TS – plage de température standard, TE – plage de température étendue

Boîtier :

Matériau du boîtier : mélange PC/ABS

Matériau de l'abat-jour : PC opale