Luminaire de rue Everon PLUS 200, 150W NB

Kod Electriquo: 89737 Kod Elgo: OU-AP2150-40



Dane techniczne:

- Durabilité **50000h**
- Pouvoir **150W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **17700**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220V ÷ 240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Angle du faisceau [°] **160° x 107°**
- Durabilité **50000h**
- Pouvoir **150W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **17700**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220V ÷ 240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Angle du faisceau [°] **160° x 107°**

OBJECTIF. CARACTÉRISTIQUES

• Luminaire public à LED avec un indice de protection élevé IP 66, destiné

à l'éclairage des routes, rues, places, ponts, ainsi que divers

espaces ouverts à caractère représentatif et zones de loisirs dans les zones urbanisées, etc.

• source lumineuse : diodes LED SMD, couleur de la lumière : blanc neutre

• équipé d'un verre trempé recouvrant la lentille,

système optique asymétrique, angle de distribution de la lumière 160°x107°

• adapté pour le montage sur une flèche horizontale et verticale

un poteau d'un diamètre maximal de 48 à 60 mm à l'aide d'une poignée qui fait

partie intégrante du luminaire ; la poignée permet de régler l'angle d'inclinaison du luminaire dans la plage de +15o /

info@elektriko.pl

-15o

• version couleur : pyrite cendrée (RAL 7040)

CONSTRUCTION. DONNÉES TECHNIQUES

• corps en fonte d'aluminium - dissipe bien la chaleur,

revêtement par poudre

• abat-jour - verre trempé recouvrant le système optique lenticulaire

• panneau LED monobloc

• multi-lentilles spécialement conçues avec une distribution asymétrique, protégeant les diodes LED

• alimentation LED située dans la partie inférieure du corps du luminaire

• Étanchéité, assurant une protection contre la saleté et l'humidité :

- étanchéité entre les parties supérieure et inférieure du corps du luminaire

- étanchéité entre le verre trempé et la partie inférieure du corps du luminaire

• poignée en aluminium permettant le réglage de l'angle d'inclinaison du luminaire

dans la plage de +15°/-15°

• câble d'alimentation tripolaire conduit hors du luminaire

info@elektriko.pl