Luminaire d'évacuation d'urgence PRIMOS SGN LED 0020-PL-DS-1W-AT-3h-M-TS-9016-S

Kod Electriquo: 89757 Kod Hybryd: 5902959423914

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45°C**
- Pouvoir **1W**
- Température de couleur [K] **4700-5300K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **DS - klosz dwustronny**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Essai **AT - autotest**
- Plage de température de fonctionnement **TS: +5 - +45°C**
- Pouvoir **1W**
- Température de couleur [K] **4700-5300K**
- Classe de protection IP **IP65**
- Ombre **DS - klosz dwustronny**
- Autonomie de la batterie **3h**
- Mode de fonctionnement **M - jasny (oprawa awaryjna zasilana ciągle)**
- Essai **AT - autotest**

info@elektriko.pl

Zastosowanie:

PRIMOS SGN jest oprawą natynkową o niskiej mocy LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu wewnętrznie podświetlanego znaku ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010. Dostępna jest wersja jednostronna do montażu ściennego, a także dwustronna, przeznaczona do montażu sufitowego. Różnego rodzaju zestawy mocujące są dostępne dodatkowo.

Systemy

AT, CT, LVDBS, HVCBS

[redacted]	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC195-265VAC 50-60Hz 80-275VDC
[redacted]	CBAM	195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC195-265VAC 50-60Hz 170-275VDC
[redacted]	LVAM	15 - 32VDC
klasa ochronności	ST, AT, CT	II
[redacted]	CB, CBAM	I
[redacted]	LVAM	III
stopień ochrony		IP65
źródło światła		paski LED
temperatura barwowa		4700-5300K
współczynnik oddawania barw		70
moc źródła światła	AT, CT	0,7W
[redacted]	CB, CBAM, LVAM	SGN: 1W SGN DS: 1.5W
[redacted]	SGN	27,8m
[redacted]	SGN DS	30m
trwałość źródła światła		> 50 000h
typ akumulatora	AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU
czas ładowania akumulatora	AT, CT	16 - 24h
czas pracy awaryjnej	AT, CT	3h
[redacted]	AT, CT	TS: +5 - +45°C TE: -20 - +45°C
[redacted]	CB, CBAM	TS: -10 - +55°C TE: -25 - +55°C
[redacted]	LVAM	-25 - +70°C
przystosowanie do łączenia przelotowego		tak

1
2 SGN – PRIMOS SGN, SGN DS. – PRIMOS SGN DS

TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS
Materiał klosza: PC opalizowany

info@elektriko.pl