

Luminaire d'évacuation d'urgence PRIMOS SGN LED 0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

Kod Electriquo: 89758 Kod Hybryd: PRIMOS SGN LED
0021-DS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **TE: -20 - +45°C**
- Pouvoir **1W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **M - awaryjno-sieciowy**
- Essai **AT - autotest**
- Plage de température de fonctionnement **TE: -20 - +45°C**
- Pouvoir **1W**
- Classe de protection IP **IP65**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **M - awaryjno-sieciowy**
- Essai **AT - autotest**

Application :

PRIMOS SGN est un luminaire LED basse consommation pour montage en saillie, conçu pour l'éclairage de secours. Sa fonction est de signaler les voies d'évacuation à l'aide d'un panneau d'évacuation éclairé de l'intérieur, conformément à la norme ISO 7010. Une version simple face pour montage mural est disponible, ainsi qu'une version double face pour montage au plafond. Différents types de kits de montage sont également disponibles.

Systèmes

AT, CT, LVDBS, HVCBS