

# Mastercolour CDM-T MW Eco 230W/842 E40

Kod Electriquo: 89948 Kod Philips: 8718696596814



## Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **928070119230**
- Poids net (pièces) **166.000g**
- Poignée **E40 [ E40]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **21900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4200K**
- Puissance (nominale) (nom) **227.0W**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**

- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **96.5lm/W**
- Température de l'arbre (max.) **250° C**
- Courant de démarrage de la lampe (max.) **2.2A**
- Courant de la lampe (EM) (nom.) **2.14A**
- Animal de compagnie (Niosh) (Nom) **8h/500lx**
- Teneur en mercure (Hg) (nom.) **32.0mg**
- Température du bulbe (max.) **550° C**
- Maintien du flux 2000h **92%**
- Maintien du flux 5000h **84%**
- Description du système **uniwersalny**
- Tension à l'allumage (Max) **198V**
- Saut de tension au moment de l'allumage (Max) **5000V**
- Temps d'allumage (max) **30s**
- Temps de rallumage (Min) (Max) **900s**
- Temps de démarrage 90 % (max) **3min**
- Tension (nominale) **134V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **250kWh**
- Tension (max.) **132V**
- Tension (min) **118V**
- LLMF 4000h **87%**
- LLMF 12000h **80%**
- LLMF 16000h **77%**
- LLMF 20000h **75%**
- LLMF 8000h **82%**
- Flux lumineux saccadé **1.87**
- Matériau de l'ampoule **twarde szkło**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **928070119230**
- Poids net (pièces) **166.000g**
- Poignée **E40 [ E40]**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **21900lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4200K**
- Puissance (nominale) (nom) **227.0W**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **96.5lm/W**
- Température de l'arbre (max.) **250° C**
- Courant de démarrage de la lampe (max.) **2.2A**
- Courant de la lampe (EM) (nom.) **2.14A**
- Animal de compagnie (Niosh) (Nom) **8h/500lx**
- Teneur en mercure (Hg) (nom.) **32.0mg**
- Température du bulbe (max.) **550° C**
- Maintien du flux 2000h **92%**
- Maintien du flux 5000h **84%**
- Description du système **uniwersalny**
- Tension à l'allumage (Max) **198V**
- Saut de tension au moment de l'allumage (Max) **5000V**
- Temps d'allumage (max) **30s**
- Temps de rallumage (Min) (Max) **900s**
- Temps de démarrage 90 % (max) **3min**
- Tension (nominale) **134V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **250kWh**
- Tension (max.) **132V**
- Tension (min) **118V**

- LLMF 4000h **87%**
- LLMF 12000h **80%**
- LLMF 16000h **77%**
- LLMF 20000h **75%**
- LLMF 8000h **82%**
- Flux lumineux saccadé **1.87**
- Matériau de l'ampoule **twarde szkło**

## Informations sur la gamme de produits

Lampes aux halogénures métalliques céramiques avec ampoules ellipsoïdales transparentes ou opales, remplaçant les lampes aux halogénures métalliques à quartz sans changement de ballast.

## Caractéristiques principales

Technologie céramique Philips éprouvée (CDM)

Efficacité lumineuse élevée pour d'excellentes économies d'énergie et un meilleur rendement lumineux dès le départ

Excellent maintien du flux lumineux et longue durée de vie

Excellent rendu des couleurs, conformément à la norme PN-EN 12464-1

## Applications

Éclairage sportif, éclairage par projecteurs de bâtiments et de monuments, éclairage de grandes surfaces, par exemple : chantiers de construction portuaires et toits, par exemple : stations-service

Éclairage de route, par exemple : halls industriels, halls d'exposition, hypermarchés, centres commerciaux, magasins de bricolage, églises, aéroports, gares







