

Mc Cdm-r Elite 70w/942 E27 Par30l 40d

Kod Electriquo: 89951 Kod Philips: 8718291651697



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **928053100630**
- Poids net (pièces) **0.225kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **1350X**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **5200lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4200K**
- Puissance (nominale) (nom) **73W**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A**

- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **71lm/W**
- Lumière (Nom) **9800cd**
- Température de l'arbre (max.) **200° C**
- Tension à l'allumage (min) **198V**
- Teneur en mercure (Hg) (nom.) **6.5mg**
- Température du bulbe (max.) **300° C**
- Description de la distribution lumineuse **zalewowy [zalewowy]**
- Temps d'allumage (max) **30s**
- Temps de rallumage (Min) (Max) **15min**
- Temps de démarrage 90 % (max) **3min**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **40°**
- Tension (nominale) **90V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **80kWh**
- Tension (max.) **98V**
- Tension (min) **82V**
- Lumière (min) **7350cd**
- Propriétés techniques de l'angle de distribution de la lumière **29°**
- Maintien du flux lumineux 12000 h (nom.) **77%**
- Maintien du flux lumineux 4000 h (nom.) **84%**
- Flux lumineux moyen de conception **4200lm**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **4500lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **928053100630**
- Poids net (pièces) **0.225kg**
- Poignée **E27 [E27]**
- Cycle de commutation **1350X**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **5200lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4200K**
- Puissance (nominale) (nom) **73W**
- Fonction de gradation **brak**
- Finition de l'ampoule **przezroczysta (CL)**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **71lm/W**
- Lumière (Nom) **9800cd**
- Température de l'arbre (max.) **200° C**
- Tension à l'allumage (min) **198V**
- Teneur en mercure (Hg) (nom.) **6.5mg**
- Température du bulbe (max.) **300° C**
- Description de la distribution lumineuse **zalewowy [zalewowy]**
- Temps d'allumage (max) **30s**
- Temps de rallumage (Min) (Max) **15min**
- Temps de démarrage 90 % (max) **3min**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **40°**
- Tension (nominale) **90V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **80kWh**
- Tension (max.) **98V**
- Tension (min) **82V**
- Lumière (min) **7350cd**
- Propriétés techniques de l'angle de distribution de la lumière **29°**
- Maintien du flux lumineux 12000 h (nom.) **77%**
- Maintien du flux lumineux 4000 h (nom.) **84%**
- Flux lumineux moyen de conception **4200lm**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **4500lm**
- Poignée **E27**

- Finition en ventouses **Przezroczysta**
- Durabilité 5% EL **9000 hr**
- Durabilité 10% EL **10000 hr**
- Durabilité 50% EL **15000 hr**
- Temps d'allumage **30 (max) s**
- Temps de rallumage [min] **15 (max) min**
- Atténuation **Nie**
- Classe d'efficacité énergétique **A**
- Cycles marche/arrêt **1350X**
- Température de la tige **200 (max) C**
- Température de l'ampoule **300 (max) C**

Doskonała wyrazistość światła, łatwa obsługa

- Wysokowydajna lampa generująca wyraźne, soczyste, białe światło, które zwiększa wizualną atrakcyjność towarów
- Stabilna barwa i strumień świetlny przez cały okres użytkowania gwarantują atrakcyjność wnętrza sklepu o każdej porze roku
- Łatwa instalacja i wymiana, co obniża koszty montażu i zmiany źródeł

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Charakterystyka urządzenia

- Wyraźne, soczyste białe światło
- Doskonałe oddawanie barw ze szczególnym akcentowaniem czerwieni
- Wysoka skuteczność świetlna połączona z najlepszym utrzymaniem strumienia świetlnego
- Pasuje do prostych opraw otwartych
- Przednia szyba blokująca promieniowanie ultrafioletowe

Aplikacje/Zastosowania

- Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne w sklepach
- Oświetlenie wewnętrzne ogólne i dekoracyjne













