

Spot LED Mas Vle D 5,5-35 W MR16 830 60d

Kod Electriquo: 90031 Kod Philips: 8718696708316



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001326302**
- Poids net (pièces) **0.045kg**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **460lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **460lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **630mA**

- Facteur de puissance (nom.) **0.8**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Données techniques **5.5-35W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **83.64lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **35W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **95° C**
- Lumière (Nom) **500cd**
- Angle de faisceau nominal **60°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **60°**
- Tension (nominale) **ac Electronic 12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **7kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **460lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001326302**
- Poids net (pièces) **0.045kg**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **25000h**
- Flux lumineux (nom.) **460lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **460lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **3000K**
- Puissance (nominale) (nom) **5.5W**
- Courant de la lampe (nom.) **630mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.8**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Données techniques **5.5-35W**
- Code couleur **biała (WH)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **83.64lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **35W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **95° C**
- Lumière (Nom) **500cd**
- Angle de faisceau nominal **60°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **60°**
- Tension (nominale) **ac Electronic 12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **7kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **460lm**

MASTER LEDspot LV – idealne rozwiązanie dla oświetlenia punktowego

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu ze źródłami halogenowymi
- Szeroka kompatybilność z transformatorem
- Bezpośredni zamiennik halogenów MR16 z trzonkiem GU5.3

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorem elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Charakterystyka urządzenia

- Funkcja przyciemniania (wersje 7-35 W i 10-50 W)
- Opatentowany inteligentny zasilacz
- Technologia wymuszania ruchu powietrza (chłodzenie aktywne) przy bardzo niskim poziomie hałasu
- Trwałość od 25 000 do 45 000 godzin
- Ra90 (tylko wersja MR11)

Aplikacje/Zastosowania

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hotele, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje











