

Spot LED Corepro 4-35 W GU10 840 36d Dim

Kod Electriquo: 90144 Kod Philips: 8718696730225



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001364002**
- Poids net (pièces) **0.038kg**
- Poignée **GU10 [GU10]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **270lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **270lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **4W**
- Courant de la lampe (nom.) **19mA**

- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **4-35W**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **67.50lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **35W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**
- Lumière (Nom) **540cd**
- Angle de faisceau nominal **36°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **36°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **4kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **270lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001364002**
- Poids net (pièces) **0.038kg**
- Poignée **GU10 [GU10]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **270lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **270lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **4000K**
- Puissance (nominale) (nom) **4W**
- Courant de la lampe (nom.) **19mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.7**
- Fonction de gradation **tak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A+**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Données techniques **4-35W**
- Code couleur **chłodnobiała (CW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **67.50lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **35W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **85° C**
- Lumière (Nom) **540cd**
- Angle de faisceau nominal **36°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **36°**
- Tension (nominale) **220-240V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **4kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **270lm**

Oprawa Classic LEDspotMV ma klasyczną konstrukcję i świeci ciepłym światłem przypominającym halogenowe, a przy tym pozwala zmniejszyć koszty energii o około 90%. Pasują do większości istniejących opraw z gniazdem GU10. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Lampy LED zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.





