

Spot LED Corepro Sun 3-20 W MR16 827 36d

Kod Electriquo: 90212 Kod Philips: 8718696710616



Dane techniczne:

- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001344002**
- Poids net (pièces) **0.045kg**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **230lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **230lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **3W**
- Courant de la lampe (nom.) **385mA**

- Facteur de puissance (nom.) **0.6**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Données techniques **3-20W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **76.67lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **20W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **68° C**
- Lumière (Nom) **600cd**
- Angle de faisceau nominal **36°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **36°**
- Tension (nominale) **12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **3kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **230lm**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **10**
- Numéro de matériel (12NC) **929001344002**
- Poids net (pièces) **0.045kg**
- Poignée **GU5.3 [GU5.3]**
- Cycle de commutation **50000X**
- Durabilité nominale (Nom) **15000h**
- Flux lumineux (nom.) **230lm**
- Flux lumineux (nominal) (nom) **230lm**
- Température de couleur corrélée (nom.) **2700K**
- Puissance (nominale) (nom) **3W**
- Courant de la lampe (nom.) **385mA**
- Facteur de puissance (nom.) **0.6**
- Fonction de gradation **brak**
- Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) **A++**
- Données techniques **3-20W**
- Code couleur **ciepłobiała (WW)**
- Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) **76.67lm/W**
- Uniformité des couleurs
- Puissance équivalente en watts **20W**
- Convient pour l'éclairage d'accentuation **tak**
- Température maximale du boîtier (nom.) **68° C**
- Lumière (Nom) **600cd**
- Angle de faisceau nominal **36°**
- Angle du faisceau lumineux (nom.) **36°**
- Tension (nominale) **12V**
- Consommation d'électricité en kWh/1000 h **3kWh**
- Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal) **230lm**
- Poignée **G53**
- Tension **12 V**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Emballage en vrac **6**

MASTER LEDspot LV AR111 – idealne jako oświetlenie punktowe w sklepach

- Do 80% oszczędności energii w porównaniu z halogenami
- Wysoka trwałość w połączeniu z wysoką energooszczędnością powodują obniżenie kosztów użytkowania

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w wersjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku

transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Charakterystyka urządzenia

- Wysoka trwałość do 40000 h
- Brak promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz podczerwonego (IR), mniejsza ilość wydzielanego ciepła umożliwia oświetlenie obiektów wrażliwych na ciepło
- Nie zawiera rtęci i materiałów niebezpiecznych

Aplikacje/Zastosowania

- Sklepy, butiki, hotele, restauracje, kawiarnie,
- Galerie, muzea, wystawy, korytarze, klatki schodowe, recepcje



