

Bn060c 2xtled16/840 L1200

Kod Electriquo: 90253 Kod Philips: 8718696070093



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **36W**
- Flux lumineux initial **3200lm**
- Nombre de sources lumineuses **2 [2 sztuki]**
- Combipack **K**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Équipement -
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **TW1**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**

- Numéro de matériel (12NC) **910503910212**
- Poids net (pièces) **0.680kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **brak [-]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40 °C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Efficacité initiale du luminaire LED **89lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Flux lumineux de la source lumineuse **1600 lm**
- Tension de commande du signal -
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1238mm**
- Hauteur totale **45mm**
- Largeur totale **75mm**
- Puissance d'entrée initiale **36W**
- Flux lumineux initial **3200lm**
- Nombre de sources lumineuses **2 [2 sztuki]**
- Combipack **K**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Équipement -
- Type d'optique **brak [-]**
- câblage traversant **TW1**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **12**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910212**
- Poids net (pièces) **0.680kg**
- Poignée **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **brak [-]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Indice de rendu des couleurs initial **≥80**
- Plage de température ambiante **+10 do +40 °C**
- Source lumineuse remplaçable **tak**
- Angle du faisceau de la source lumineuse - °
- Efficacité initiale du luminaire LED **89lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Mleczny**
- Flux lumineux de la source lumineuse **1600 lm**
- Tension de commande du signal -
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **1238mm**
- Hauteur totale **45mm**
- Largeur totale **75mm**

Informations sur la gamme de produits Philips LEDINAIRE : la gamme de produits Philips LEDINAIRE comprend des luminaires LED populaires, caractérisés par une qualité élevée et un prix compétitif. Les luminaires LEDINAIRE allient

un look classique à la qualité professionnelle des composants utilisés. Nous proposons un éclairage LED offrant une durabilité et une stabilité élevées des paramètres lumineux. Des luminaires LED fiables, économes en énergie et à un prix attractif. Ce luminaire est conçu pour l'éclairage général et encastré. Le LEDINAIRE BN060C est une solution LED économique et économe en énergie, disponible en versions à 1 ou 2 lampes. Installation en ligne lumineuse possible.

Caractéristiques principales

Deux versions disponibles : avec une source lumineuse (1 600 lm) ou avec deux (3 200 lm)

Inclut une source lumineuse Philips CorePro LEDtube (4 000 K)

Possibilité de créer des lignes lumineuses (jusqu'à 10 luminaires)

L'emballage comprend les éléments de montage

Applications

Locals techniques

Locals de stockage

Éclairage d'alcôve



