

Bn124c Led21s/840 Alimentation Tw1 L600

Kod Electriquo: 90255 Kod Philips: 8718696074725



Dane techniczne:

- Puissance d'entrée initiale **19W**
- Flux lumineux initial **2100lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **8**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910277**
- Poids net (pièces) **0.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35° C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **110lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **575mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**
- Puissance d'entrée initiale **19W**
- Flux lumineux initial **2100lm**
- couleur de la source lumineuse **840 barwa biała neutralna**
- Type d'optique **brak [-]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **8**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910277**
- Poids net (pièces) **0.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35° C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.29A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **110lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **4000K**
- Longueur totale **575mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**

Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions d'éclairage pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés, offrant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits. Les nouveaux luminaires LED CoreLine peuvent remplacer les luminaires fluorescents traditionnels. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée fiable garantissant un fonctionnement sans entretien et durable

Peut remplacer les luminaires traditionnels pour lampes fluorescentes TL-D 2x18 W et 2x36 W

Large angle de diffusion de la lumière


Diffuseur mat pour un confort lumineux optimal

Applications

Éclairage général des espaces extérieurs


Éclairage d'alcôves

Lignes d'assemblage



BN124C L600 1 x LED21S/840

1 x 2100 lm




Light output ratio 1.00
Service upward 0.09
Service downward 0.91

CIE flux code 42 71 89 91 100

S/H ratio crosswise max. 1.7
lengthwise max. 1.6

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26


UTE71-121: 0.91G + 0.09T



Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.60	0.44	0.42	0.43	0.42	0.41	0.34	0.33	0.28	0.32	0.27	0.25	0.25
0.80	0.55	0.51	0.53	0.51	0.50	0.42	0.41	0.36	0.39	0.35	0.32	0.32
1.00	0.63	0.58	0.61	0.59	0.57	0.49	0.48	0.42	0.46	0.41	0.38	0.38
1.25	0.71	0.65	0.69	0.66	0.63	0.56	0.54	0.49	0.52	0.48	0.44	0.44
1.50	0.77	0.70	0.75	0.71	0.68	0.61	0.59	0.54	0.57	0.53	0.49	0.49
2.00	0.87	0.78	0.84	0.79	0.76	0.70	0.67	0.62	0.64	0.61	0.56	0.56
2.50	0.93	0.82	0.90	0.85	0.81	0.75	0.72	0.68	0.69	0.66	0.62	0.62
3.00	0.98	0.86	0.94	0.89	0.84	0.79	0.76	0.72	0.73	0.70	0.65	0.65
4.00	1.04	0.90	1.00	0.94	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.75	0.70	0.70
5.00	1.08	0.93	1.04	0.97	0.91	0.87	0.84	0.81	0.81	0.78	0.73	0.73

Ceiling mounted



Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	11096	11042	13974
50.0	10532	10346	13318
55.0	9977	9659	12593
60.0	9444	8988	11850
65.0	8925	8344	10867
70.0	8444	7748	9755
75.0	7986	7151	8196
80.0	7574	6615	5958
85.0	7231	6144	3075
90.0	6975	5803	674

(cd/m²)

LVE2657900

2017-04-14