

# **Bn124c Led60s/830 Alimentation Tw1 L1500**

Kod Electriquo: 90258 Kod Philips: 8718699380021



## **Dane techniczne:**

- Puissance d'entrée initiale **60W**
- Flux lumineux initial **6000lm**
- couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Type d'optique **brak [ - ]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910282**
- Poids net (pièces) **1.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [ jednostka zasilająca]**

- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [ IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.37A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **3000K**
- Longueur totale **1410mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**
- Puissance d'entrée initiale **60W**
- Flux lumineux initial **6000lm**
- couleur de la source lumineuse **830 barwa ciepło-biała**
- Type d'optique **brak [ -]**
- Tension d'entrée **220-240V**
- Code de classe d'étanchéité IP **IP20 [ Ochrona przed dotknięciem palcem]**
- Numérateur – Nombre de colis dans l'emballage extérieur **6**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910282**
- Poids net (pièces) **1.700kg**
- Fonction de gradation **brak**
- Alimentation/module de puissance/transformateur **PSU [ jednostka zasilająca]**
- Comprend une alimentation électrique **tak**
- Fréquence d'entrée **50 do 60Hz**
- Code de résistance aux chocs mécaniques **IK02 [ IK02]**
- Matériau du boîtier **Metal**
- Indice de rendu des couleurs initial **> 80**
- Plage de température ambiante **0 do +35°C**
- Source lumineuse remplaçable **brak**
- Courant de démarrage **0.37A**
- Efficacité initiale du luminaire LED **100lm/W**
- Finition abat-jour/lentille **Matowy**
- Température de couleur corrélée initiale **3000K**
- Longueur totale **1410mm**
- Hauteur totale **82mm**
- Largeur totale **64mm**

## Informations sur la gamme de produits

Aujourd'hui, les clients recherchent des solutions d'éclairage pour la quasi-totalité des bâtiments neufs et rénovés, offrant une lumière de haute qualité, une faible consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits. Les nouveaux luminaires LED CoreLine peuvent remplacer les luminaires fluorescents traditionnels. Le processus de sélection, d'installation et de maintenance des luminaires a été simplifié au maximum.

## Caractéristiques principales

Technologie LED intégrée fiable garantissant un fonctionnement sans entretien et durable

Peut remplacer les luminaires traditionnels pour lampes fluorescentes TL-D 2x18 W et 2x36 W

Large angle de diffusion de la lumière


Diffuseur mat pour un confort lumineux optimal

## Applications

Éclairage général des espaces extérieurs


Éclairage d'alcôves

Lignes d'assemblage



### BN124C L1500 1 x LED60S/830

1 x 6000 lm




Light output ratio 1.00  
Service upward 0.09  
Service downward 0.91

CIE flux code 42 71 89 91 100

S/H ratio crosswise max. 1.7  
lengthwise max. 1.6

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26


UTE71-121: 0.91G + 0.09T



Utilisation factor table

| Room Index k | Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | 0.80                                                    | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 0.60         | 0.44                                                    | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| 0.80         | 0.55                                                    | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
| 1.00         | 0.63                                                    | 0.58 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 |
| 1.25         | 0.71                                                    | 0.65 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.44 |
| 1.50         | 0.77                                                    | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| 2.00         | 0.87                                                    | 0.78 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.56 |
| 2.50         | 0.93                                                    | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
| 3.00         | 0.98                                                    | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| 4.00         | 1.04                                                    | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| 5.00         | 1.08                                                    | 0.93 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.73 |

Ceiling mounted



Luminance Table

| Plane Cone | 0.0   | 45.0  | 90.0  |
|------------|-------|-------|-------|
| 45.0       | 12160 | 12354 | 15970 |
| 50.0       | 11542 | 11603 | 15337 |
| 55.0       | 10933 | 10862 | 14636 |
| 60.0       | 10350 | 10137 | 13932 |
| 65.0       | 9781  | 9442  | 12972 |
| 70.0       | 9253  | 8800  | 11893 |
| 75.0       | 8752  | 8158  | 10321 |
| 80.0       | 8300  | 7588  | 7941  |
| 85.0       | 7924  | 7096  | 4662  |
| 90.0       | 7644  | 6763  | 1925  |

(cd/m<sup>2</sup>)

LVE2657900

2017-04-14