

Ampoule LED MS 40 W 3000 W GU10 Wh 50 W

Kod Electriquo: 90339 Kod Philips: 8718696070154



Dane techniczne:

- EAN/UPC - Produit **8718696070154**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **36**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483107**
- Poids net (pièce) **0.260kg**
- Nombre de sources lumineuses **1 pc**
- Code de la famille de lampes **LED [MASTER LED]**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **36°**
- Base du capuchon **GU10 [GU10]**
- Combipack **Lamp(s) included**
- Couleur de la source lumineuse **830 warm white**
- Puissance de la lampe **5W**
- Conducteur inclus **Yes**
- Conducteur/unité d'alimentation/transformateur **Power supply unit regulating**
- Engrenage -
- Nombre de réducteurs -
- Classe de protection IEC **Safety class II**
- Connexion **Screw connection block 3-pole**
- Diffusion du faisceau lumineux du luminaire **40°**
- Test du fil incandescent **Temperature 850 °C, duration 5 s**

- Type optique **Beam angle 40°**
- Description du type **50 W equivalent**
- Marque UL -
- marquage CE **CE mark**
- Flux lumineux constant **No**
- Nombre de produits sur disjoncteur 16 A type B **48**
- Courant d'appel **2A**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Tension d'entrée **220 to 240V**
- marquage RoHS **RoHS mark**
- Dimmable **Yes**
- Facteur de puissance (min) **0.7**
- Matériau du boîtier **Plastic**
- Matériau du couvercle optique/de la lentille **Polycarbonate**
- Matériau réflecteur -
- Code de protection d'entrée **IP20 [Finger-protected]**
- Diamètre global **85mm**
- Finition du couvercle optique/de la lentille **Frosted**
- Hauteur totale **145mm**
- Matériel de fixation **Stainless steel**
- Code de protection contre les chocs mécaniques **IK02 [0.2 J standard]**
- Convient pour une commutation aléatoire **Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)**
- Niveau de gradation maximal **1% (depends on dimmer, ELV)**
- EAN/UPC - Produit **8718696070154**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **36**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **912401483107**
- Poids net (pièce) **0.260kg**
- Nombre de sources lumineuses **1 pc**
- Code de la famille de lampes **LED [MASTER LED]**
- Angle du faisceau de la source lumineuse **36°**
- Base du capuchon **GU10 [GU10]**
- Combipack **Lamp(s) included**
- Couleur de la source lumineuse **830 warm white**
- Puissance de la lampe **5W**
- Conducteur inclus **Yes**
- Conducteur/unité d'alimentation/transformateur **Power supply unit regulating**
- Engrenage -
- Nombre de réducteurs -
- Classe de protection IEC **Safety class II**
- Connexion **Screw connection block 3-pole**
- Diffusion du faisceau lumineux du luminaire **40°**
- Test du fil incandescent **Temperature 850 °C, duration 5 s**
- Type optique **Beam angle 40°**
- Description du type **50 W equivalent**
- Marque UL -
- marquage CE **CE mark**
- Flux lumineux constant **No**
- Nombre de produits sur disjoncteur 16 A type B **48**
- Courant d'appel **2A**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Tension d'entrée **220 to 240V**
- marquage RoHS **RoHS mark**
- Dimmable **Yes**
- Facteur de puissance (min) **0.7**

- Matériau du boîtier **Plastic**
- Matériau du couvercle optique/de la lentille **Polycarbonate**
- Matériau réflecteur -
- Code de protection d'entrée **IP20 [Finger-protected]**
- Diamètre global **85mm**
- Finition du couvercle optique/de la lentille **Frosted**
- Hauteur totale **145mm**
- Matériel de fixation **Stainless steel**
- Code de protection contre les chocs mécaniques **IK02 [0.2 J standard]**
- Convient pour une commutation aléatoire **Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)**
- Niveau de gradation maximal **1% (depends on dimmer, ELV)**
- Puissance de la lampe **45 W [45 W]**
- Nombre de sources lumineuses **1 [1 pc]**
- Équipement **No**
- Transformateur/alimentation électrique **No**
- Classe de protection **CLIII [Safety class III]**
- Classe de protection IP **IP20 [Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12mm]**
- Classe de protection IK **IK00 [No protection]**
- Connexion **No**
- Suspendu/monté **BR [wieszak]**
- Test du fil incandescent **850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]**
- Marque ENEC **No**
- Indice d'inflammabilité **F [For mounting on normally flammable surfaces]**
- Tension d'alimentation **12 V [12 V]**
- Marquage CE **CE [CE mark]**
- Poids net 1 pièce. **0.176 kg**

Oprawa Zadora to przeznaczona do wbudowania oprawa typu "downlight" przystosowana do dichroicznych lamp halogenowych MASTERLine 35 i 50 mm (wiązki 8°, 24°, 36° i 60°) oraz lamp Twistline Alu. Dostępna w wersji stałej i regulowanej, przy czym te drugie oferują odchylenie 30° od pionu. Oprawy Zadora są również dostępne w gotowych do montażu zestawach. Konserwacja jest łatwa dzięki bezpośredniemu dostępowi do lampy.

Charakterystyka urządzenia

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplikacje/Zastosowania

- Retail
- Offices