

Bn060c 1xtled16/840 L1200

Kod Electriquo: 90399 Kod Philips: 8718696070079



Dane techniczne:

- EAN/UPC - Produit **8718696070079**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **12**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910211**
- Poids net (pièce) **0.410kg**
- Nombre de sources lumineuses **1 pc**
- Code de la famille de lampes **TLED [MASTER LEDtube]**
- Angle du faisceau de la source lumineuse -°
- Base du capuchon **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Combipack **Lamp(s) included**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutral white**

- Conducteur inclus **Yes**
- Conducteur/unité d'alimentation/transformatateur -
- Engrenage -
- Classe de protection IEC **Safety class II**
- Connexion **Flying leads/wires**
- Diffusion du faisceau lumineux du luminaire **150°**
- Test du fil incandescent **Temperature 650 °C, duration 30 s**
- Type optique -
- Marque UL -
- marquage CE **CE mark**
- Flux lumineux constant **No**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Tension d'entrée **220-240V**
- marquage RoHS **RoHS mark**
- Dimmable **No**
- Facteur de puissance (min) **0.9**
- Matériau du boîtier **Aluminum**
- Matériau du couvercle optique/de la lentille -
- Matériau réflecteur -
- Code de protection d'entrée **IP20 [Finger-protected]**
- Finition du couvercle optique/de la lentille **Opal**
- Hauteur totale **52mm**
- Matériel de fixation **Stainless steel**
- Code de protection contre les chocs mécaniques **IK02 [0.2 J standard]**
- Convient pour une commutation aléatoire **No**
- Largeur hors tout **29mm**
- Longueur totale **1238mm**
- Câblage traversant **Feed-through wiring 1-phase**
- Flux de la source lumineuse **1600 lm**
- Tension du signal de commande -
- EAN/UPC - Produit **8718696070079**
- Numérateur - Paquets par boîte extérieure **12**
- Numérateur - Quantité par paquet **1**
- Numéro de matériel (12NC) **910503910211**
- Poids net (pièce) **0.410kg**
- Nombre de sources lumineuses **1 pc**
- Code de la famille de lampes **TLED [MASTER LEDtube]**
- Angle du faisceau de la source lumineuse -°
- Base du capuchon **G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]**
- Combipack **Lamp(s) included**
- Couleur de la source lumineuse **840 neutral white**
- Conducteur inclus **Yes**
- Conducteur/unité d'alimentation/transformatateur -
- Engrenage -
- Classe de protection IEC **Safety class II**
- Connexion **Flying leads/wires**
- Diffusion du faisceau lumineux du luminaire **150°**
- Test du fil incandescent **Temperature 650 °C, duration 30 s**
- Type optique -
- Marque UL -
- marquage CE **CE mark**
- Flux lumineux constant **No**
- Fréquence d'entrée **50 to 60Hz**
- Tension d'entrée **220-240V**
- marquage RoHS **RoHS mark**
- Dimmable **No**

- Facteur de puissance (min) **0.9**
- Matériau du boîtier **Aluminum**
- Matériau du couvercle optique/de la lentille -
- Matériau réflecteur -
- Code de protection d'entrée **IP20 [Finger-protected]**
- Finition du couvercle optique/de la lentille **Opal**
- Hauteur totale **52mm**
- Matériel de fixation **Stainless steel**
- Code de protection contre les chocs mécaniques **IK02 [0.2 J standard]**
- Convient pour une commutation aléatoire **No**
- Largeur hors tout **29mm**
- Longueur totale **1238mm**
- Câblage traversant **Feed-through wiring 1-phase**
- Flux de la source lumineuse **1600 lm**
- Tension du signal de commande -

Informations sur la gamme de produits Philips LEDINAIRE : la gamme de produits Philips LEDINAIRE comprend des luminaires LED populaires, caractérisés par une qualité élevée et un prix compétitif. Les luminaires LEDINAIRE allient un look classique à la qualité professionnelle des composants utilisés. Nous proposons un éclairage LED offrant une durabilité et une stabilité élevées des paramètres lumineux. Des luminaires LED fiables, économes en énergie et à un prix attractif. Ce luminaire est conçu pour l'éclairage général et encastré. Le LEDINAIRE BN060C est une solution LED économique et économe en énergie, disponible en versions à 1 ou 2 lampes. Installation en ligne lumineuse possible.

Caractéristiques principales

Deux versions disponibles : avec une source lumineuse (1 600 lm) ou avec deux (3 200 lm)

Inclut une source lumineuse Philips CorePro LEDtube (4 000 K)

Possibilité de créer des lignes lumineuses (jusqu'à 10 luminaires)

L'emballage comprend les éléments de montage

Applications

Locals techniques

Locals de stockage

Éclairage d'alcôve