

Plafonnier mobile GU200, 2 ampoules LED AR-111 avec culot GU10, gris

Kod Electriquo: 90409 Kod Brilum: Os-psg200-90



Dane techniczne:

- Poignée **GU10**
- Source de lumière **GU10 111**
- Pouvoir **2 x max. 50W**
- Couleur **szary**
- Waga **1.05**
- Poignée **GU10**
- Source de lumière **GU10 111**
- Pouvoir **2 x max. 50W**
- Couleur **szary**
- Waga **1.05**
- Tension d'alimentation **230 V AC**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnątrz**
- Distance minimale de l'objet éclairé **0,5m**

- classe de protection : IP 20
- classe de protection contre les chocs électriques : I
- alimentation : directement depuis le réseau 230 V CA
- source lumineuse : deux ampoules LED AR-111 avec culot GU10 (non incluses) ; Ampoules LED AR111 avec culot GU10 recommandées par BRILUM : AR111 GU10 LED COB, AR111 GU10
- Position de la source lumineuse : réglage en continu de la position verticale et horizontale - orientation précise du faisceau lumineux
- Boîtier : métal, thermolaqué, noir
- Couleur du cadre : métal, thermolaqué, gris
- Anneau/réflecteur mobile : métal, thermolaqué, gris
- Version couleur : gris
- Montage : pour installation dans des plafonds suspendus de tous types, d'une épaisseur de 15 mm à 25 mm, à une distance d'au moins 0,5 m de l'objet éclairé le plus proche
- Application : éclairage de locaux d'habitation, de magasins, de restaurants, d'hôtels, de pubs, de bureaux élégants, ainsi que pour créer des accents lumineux dans les galeries, les musées et les expositions