

Luminaire downlight Plafonnier fixe Matis 6113e

Kod Electriquo: 90468 Kod Elgo: Yd-woaa58-90



Dane techniczne:

- Pouvoir **1 x 13W**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Pouvoir **1 x 13W**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Application **wewnętrz**
- Châssis fixe **TAK**

Plafonnier fixe 6113E, 1 x 13W, blanc

Opis techniczny

- korpus z aluminium, biały
- odbłyśnik aluminiowy, elektropolowany

- klosz ze szkła hartowanego, matowany na powierzchni o średnicy 130mm
- zaciski sprężynujące do montażu oprawy w sufitach podwieszanych
- statecznik elektroniczny w oprawach oznaczonych literą „E”

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż stały w sufitach podwieszanych wszystkich typów o grubościach do 25mm
- średnica otworu montażowego 215mm
- oprawa po zamontowaniu nie może być okryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- montaż na podłożach o normalnej palności

Wymiary

MATIS 6213E, 6218E, 6226E

MATIS 6227