

Luminaire de secours 10SB 3h

Kod Electriquo: 90475 Kod Elgo: Oa-try10s-03



Dane techniczne:

- Pouvoir **8W**
- Temps de charge de la batterie **24 h**
- Heure d'opération d'urgence **3 h**
- Pouvoir **8W**
- Temps de charge de la batterie **24 h**
- Heure d'opération d'urgence **3 h**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP54**
- Application **na zewnątrz i wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Caractéristiques

- Indice de protection : IP 65
- Classe de protection contre les chocs électriques : I
- Tension d'alimentation : 230 V/50 Hz
- Source lumineuse : lampe fluorescente linéaire miniature T5 avec culot G5, 8 W, température de couleur

- 6 400 K (incluse)
- Diffuseur : double face, polycarbonate (PC), laiteux
- Boîtier : polycarbonate (PC)
- Type d'allumage : électronique
- Mode de fonctionnement du luminaire : double fonction : secours-secteur (le luminaire s'allume sur secteur et après une panne de courant)
- Autonomie en mode secours : 3 h
- Batterie nickel-cadmium haute température d'une capacité de 4,5 Ah
- Tension de la batterie : 2,4 V
- Temps de charge de la batterie 24h
- type de connexion : connecteur à trois voies 2,5 mm²
- version couleur : blanc
- dimensions du pictogramme : 100 x 300 mm (non inclus)
- montage : directement au plafond ; sur des surfaces normalement inflammables
- application : marquage des sorties de secours et des voies d'évacuation dans les endroits très poussiéreux et humides

Opis techniczny

- obudowa wykonana z białego poliwęglanu
- klosz wykonany z poliwęglanu
- akumulator niklowo-kadmowy wysokotemperaturowy o pojemność 1h - 1,5Ah, 2h - 3,5Ah, 3h - 4,5Ah
 - napięcie akumulatora 2,4V
 - czas ładowania akumulatora 24h
 - czas pracy w trybie awaryjnym 1h, 2h, 3h
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora

Zastosowanie

do oznaczania wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Sposób montażu

- montaż bezpośrednio do sufitu
- montaż opraw na powierzchniach o normalnej palności

Dodatkowe informacje

- możliwość montażu piktogramów o wymiarach 100 x 300 mm
- odległość rozpoznawania 20 m

Wykaz piktogramów:

Indeks	Model	Opis
PA Piktogramy 100 x 300 mm		
YA-PA0100-30	PA01	piktogram " Wyjście ewakuacyjne"
YA-PA0200-30	PA02	piktogram „strzałka”
YA-PA0300-30	PA03	piktogram „drzwi na wprost” , prawy
YA-PA0400-30	PA04	piktogram „drzwi na wprost” , lewy
YA-PA0500-30	PA05	piktogram „schody w dół” , lewy

YA-PA0600-30	PA06	piktogram „schody w dół” , prawy
YA-PA0700-30	PA07	piktogram „schody w górę” , lewy
YA-PA0800-30	PA08	piktogram „schody w górę” , prawy
YA-PA0900-30	PA09	piktogram „drzwi na dole 1” , lewy
YA-PA1000-30	PA10	piktogram „drzwi na dole 1” , prawy
YA-PA1100-30	PA11	piktogram „drzwi na dole 2” , lewy
YA-PA1200-30	PA12	piktogram „drzwi na dole 2” , prawy
YA-PA1300-30	PA13	piktogram „EXIT”

Wymiary