

Plafonnier SELIA 218S

Kod Electriquo: 90509 Kod Elgo: Yl-woad43-00



Dane techniczne:

- Poignée **2G11**
- Classe de protection IP **65**
- Couleur **biały**
- Source de lumière **2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-L 4PIN**
- Puissance [W] **2 x max.18W**
- Waga **1.27**
- Poignée **2G11**
- Classe de protection IP **65**
- Couleur **biały**
- Source de lumière **2x świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-L 4PIN**
- Puissance [W] **2 x max.18W**
- Waga **1.27**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP65**
- Application **na zewnątrz i wewnątrz**
- Châssis fixe **TAK**

Caractéristiques

- degré de protection : IP 65
- classe de protection contre les chocs électriques : I
- alimentation : tension secteur 198-264 V/50 Hz, CA/CC
- source lumineuse : jusqu'à deux lampes fluorescentes compactes non intégrées de type PL-L 4PIN avec culot 2G11, puissance 18 W (non incluses)
- avec deux ballasts alimentant les luminaires séparément
- diffuseur : laiteux, en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- base : en polycarbonate (PC)
- cadre pressant le diffuseur : en plastique ABS blanc
- ballast : électronique
- version couleur : blanc
- montage : au mur ou au plafond, à l'aide de boulons à expansion
- application : éclairage des voies de communication, escaliers, couloirs, locaux techniques, sanitaires, façades de bâtiments, etc.

Opis techniczny

- podstawa wykonana z poliwęglanu (PC) w kolorze białym
- klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA) w wykonaniach podstawowych lub z poliwęglanu (PC) w modelach z modułem awaryjnym
- ramka dociskająca klosz z tworzywa sztucznego ABS w wykonaniach podstawowych lub z poliwęglanu (PC) w modelach z modułem awaryjnym
- płyta montażowa z blachy stalowej, malowana proszkowo
- statecznik elektroniczny zamocowany na płycie montażowej
- moduły umożliwiające pracę w trybie oświetlenia awaryjnego z pakietami akumulatorów o czasie pracy 1h lub 3h – w modelach oznaczonych literą „A”
- czujnik ruchu – w modelach oznaczonych literą „R”

Zastosowanie

oświetlenie wnętrz przemysłowych (pomieszczenia techniczne, magazyny, warsztaty), wnętrz publicznych (ciagi komunikacyjne, baseny, szatnie, łazienki, toalety), wnętrz domowych (kuchnie, łazienki, toalety, przedpokoje, piwnice, garaże), otoczenia na zewnątrz budynków (wiaty, garaże, ganki, wiatrołapy, altany, balkony, tarasy).

Sposób montażu

- montaż na ścianie lub na suficie
- montaż bezpośrednio na powierzchniach o normalnej palności