

Luminaire LED LINESMART OLV 40B,CB,blanc

Kod Electriquo: 9052 Kod Elgo: YB-WO0087-15



Dane techniczne:

- Pouvoir **40 W**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Flux lumineux total des diodes* **4150 lm**
- Source de lumière **896 x diody LED typu SMD**
- Température de couleur **2700 ÷ 3200K**
- Waga **4.40**
- Pouvoir **40 W**
- Couleur claire **ciepła biała**
- Flux lumineux total des diodes* **4150 lm**
- Source de lumière **896 x diody LED typu SMD**
- Température de couleur **2700 ÷ 3200K**
- Waga **4.40**
- Fréquence nominale **50Hz**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP20/40**
- Châssis fixe **TAK**

YB-WO0087-14 LINESMART OLW 40C, DB, blanc 896 LED SMD, blanc lumière du jour 6000 x 6500 K
LINESMART OLW 40B - abat-jour laiteux (opale)

Opis techniczny

- korpus oprawy wykonany z profili aluminiowych malowany proszkowo na kolor biały (RAL 9003)
- osłona górna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor biały (RAL 9003)
- klosz z akrylu:
 - PMMA B – mleczny (opalizujący)
 - PMMA C – pryzmatyczny (ryflowany)
- źródło światła: diody LED typu SMD
- ilość diod SMD: 896
- trwałość diod 50000 h*
- wersje z diodami o różnych temperaturach barwowych światła:
 - ciepła biała, 2700 ÷ 3200K, Ra = 80
 - neutralna biała, 4200 ÷ 4700K, Ra = 75
 - dzienna biała, 6000 ÷ 6500K, Ra = 70
- oprawa wyposażona w zasilacz elektroniczny

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

Zastosowanie

- oświetlanie wnętrz biurowych, użyteczności publicznej, powierzchni sklepowych itp. oraz pomieszczeń przemysłowych o niewielkim zapyleniu;
- do sufitów podwieszanych z kwadratowymi modułami 600mm x 600mm

Sposób montażu

Montaż w sufitach z widoczną konstrukcją nośną 15 mm lub 24 mm.

Wymiary