

Luminaire LuminaEco RG

Kod Electriquo: 90542 Kod Brilum: YB-WOAG80-46



Dane techniczne:

- Poignée **G13**
- Classe de protection IP **44**
- Fréquence nominale f [Hz] **50Hz**
- Poignée **G13**
- Classe de protection IP **44**
- Fréquence nominale f [Hz] **50Hz**

Caractéristiques

- Classe de protection : IP 44
- Classe de protection contre les chocs électriques : I
- Alimentation : tension secteur 230 V/50 Hz
- Source lumineuse : jusqu'à deux sources lumineuses LED linéaires de la marque ELGO - ECOster T8-06 alimentées d'un côté, avec un culot G13, d'une puissance de 10 W (non incluses)
- Diffuseur : en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), rainuré
- Base : profilée en tôle d'acier, thermolaquée
- Côtés : en polycarbonate (PC)
- Système électronique alimentant la source lumineuse LED
- Détecteur de mouvement à micro-ondes - option ON/OFF
- Version couleur : blanc
- Montage : au plafond
- Possibilité de raccordement à des lignes lumineuses : luminaire équipé d'œillets en caoutchouc (dans le côtés)

- application : éclairage général de bureaux, de magasins, pour l'éclairage d'intérieurs de bureaux, de locaux publics, etc. et de locaux industriels à faible niveau de poussière

Luminaire LUMINAeco 60R, 2x10W, couvercle rainuré, IP 44, avec possibilité de raccordement en ligne, avec détecteur de mouvement, alimentation unilatérale, sans sources lumineuses incluses