

Luminaire Lumina 228

Kod Electriquo: 90544 Kod Brilum: YB-WOAG25-20



Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230 ÷ 240V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Classe de protection **I**
- Classe de protection **IP 20**
- Puissance maximale de la source lumineuse **2 x 28W**
- Consommation d'énergie **64W**
- Facteur de puissance $\cos \varphi \geq 0,99$
- Température de fonctionnement T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Efficacité lumineuse **77%**
- Poids du cadre **3,8kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Type de source lumineuse LED (incluse) **światłówka liniowa T5**
- Tension d'alimentation **230 ÷ 240V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Classe de protection **I**
- Classe de protection **IP 20**
- Puissance maximale de la source lumineuse **2 x 28W**
- Consommation d'énergie **64W**
- Facteur de puissance $\cos \varphi \geq 0,99$
- Température de fonctionnement T_a **+5°C ÷ +25°C**
- Efficacité lumineuse **77%**
- Poids du cadre **3,8kg**

- Base de source lumineuse **G5**
- Type de source lumineuse LED (incluse) **światłówka liniowa T5**

Caractéristiques

- Indice de protection : IP 20
- Classe de protection contre les chocs électriques : I
- Alimentation : tension secteur 230 V/50 Hz
- Source lumineuse : jusqu'à deux lampes fluorescentes linéaires T5 à culot G5 de 28 W (non fournies)
- Diffuseur : en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), rainuré
- Base : profilée en tôle d'acier thermolaquée
- Côtés : en polycarbonate (PC)
- Ballast : électronique
- Version couleur : blanc
- Montage : en saillie
- Possibilité de raccordement à des lignes lumineuses : le luminaire est équipé d'œilletons en caoutchouc (sur les côtés)
- Application : éclairage d'intérieurs de bureaux, de salles de conférence, de bureaux et d'espaces publics, d'installations commerciales, etc.

Oprawa LUMINA, 2x28W, klosz ryflowany, statecznik elektroniczny, z możliwością łączenia w linie, IP 20