Luminaire de surface Rapid 414ppe Raster

Kod Electriquo: 90547 Kod Brilum: YR-WOAC33-66

Dane techniczne:

- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Classe de protection **I**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Puissance maximale de la source lumineuse **4 x 14W**
- Consommation d'énergie **68W**
- Facteur de puissance cos φ ≥ **0,99**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Efficacité lumineuse **68,1%**
- Poids du cadre **1,8kg**
- Base de source lumineuse **G5**
- Type de source lumineuse (non incluse) **świetlówka liniowa T5**
- Tension d'alimentation **230V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Classe de protection **I**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Puissance maximale de la source lumineuse **4 x 14W**
- Consommation d'énergie **68W**
- Facteur de puissance cos φ ≥ **0,99**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Efficacité lumineuse **68,1%**
- Poids du cadre **1,8kg**

info@elektriko.pl

- Base de source lumineuse **G5**
- Type de source lumineuse (non incluse) **świetlówka liniowa T5**

Caractéristiques

- Indice de protection : IP 20
- Classe de protection contre les chocs électriques : I
- Alimentation : tension secteur 230 V/50 Hz
- Source lumineuse : jusqu’à quatre lampes fluorescentes linéaires T5 avec culot G5, puissance 14 W (non fournies)
- Système optique : grille parabolique fermée, en tôle d’aluminium polie, traverses de grille parabolique
- Boîtier : en tôle d’acier thermolaquée
- Faible hauteur du luminaire : seulement 49 mm
- Protection : électronique
- Version couleur : anode grise Alesta
- Montage : en saillie ou suspendu, connectable en lignes
- Large gamme d’accessoires pour le montage et le raccordement en lignes (non fournis)
- Application : éclairage d’intérieurs de bureaux, de salles de conférence, de bureaux et de services publics intérieurs, installations commerciales, etc.

Oprawa rastrowa nabudowana RAPID 414PPE, 4x14W, ze statecznikiem elektronicznym, raster paraboliczny, I klasa ochronno?ci, IP 20, kolor szary anoda Alesta

info@elektriko.pl