

Applique et plafonnier DUST OPFa-158

Kod Electriquo: 90549 Kod Elgo: ES-WO0014-71



Dane techniczne:

- Classe de protection I
- Degré de protection IP 65
- Modèle **DUST OPFa-118**
- Indice **ES-WO0014-74**
- Tension d'alimentation **230 ÷ 240V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **1,8kg**
- Base de source lumineuse **G13**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 18W**
- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T8**
- Consommation d'énergie **26W**
- Classe de protection I
- Degré de protection IP 65
- Modèle **DUST OPFa-118**
- Indice **ES-WO0014-74**
- Tension d'alimentation **230 ÷ 240V AC**
- Fréquence de travail **50Hz**
- Température de fonctionnement Ta **+5°C ÷ +25°C**
- Poids du cadre **1,8kg**
- Base de source lumineuse **G13**
- Puissance de la source lumineuse **1 x 18W**

- Type de source lumineuse (non incluse) **światłówka liniowa T8**
- Consommation d'énergie **26W**

Applique-plafonnier DUST OPFa-118, 1x18W avec ballast magnétique, cache SAN, IP 65

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 65
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- źródło światła: do jednej świetlówki liniowej T8 z trzonkiem G13 o mocy 18W (brak w komplecie)
- klosz: z tworzywa sztucznego (SAN), ryflowany
- obudowa: z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
- klamry: z poliamidu, mocujące klosz do obudowy
- statecznik: elektroniczny
- wersja kolorystyczna: szary
- montaż: nastropowy lub zwieszany
- zastosowanie: oświetlenie pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, kotłowni, hydrowęzłów, łazienek, magazynów, pomieszczeń warsztatowych itp.

Wymiary gabarytowe

* rozstaw otworów do mocowania bezpośrednio do sufitu

**rozstaw zawieszek do mocowania