

Ampoule Bx-l-pl 765 G15 60 W 12 V 5 x 1

Kod Electriquo: 90638 Kod Osram: 4052899201088



Dane techniczne:

- Type de courant **DC**
- Longueur **3600 mm**
- Hauteur **19,4 mm**
- Largeur **35,0 mm**
- Poids du produit **1850,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Plage de réglage **5÷100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **534 lm**

- Angle de faisceau nominal **15,0 x 53,5 °**
- Tension inverse **13 V**
- Puissance nominale de la chaîne **60,00 W**
- Puissance nominale du module LED **7,5 W**
- Flux lumineux pour module LED **628,8 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **5030 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **8**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Puissance nominale **60,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $R_a \geq 70$
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **76 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Flux lumineux total utilisable **4628 lm**
- Largeur nominale **35,0 mm**
- Hauteur nominale **19,40 mm**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷80 °C**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Type de courant **DC**
- Longueur **3600 mm**
- Hauteur **19,4 mm**
- Largeur **35,0 mm**
- Poids du produit **1850,00 g**
- Durabilité nominale **50000 h**
- Durabilité **50000 h**
- Plage de réglage **5÷100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Type de sécurité **IP66**
- Flux lumineux **534 lm**
- Angle de faisceau nominal **15,0 x 53,5 °**
- Tension inverse **13 V**
- Puissance nominale de la chaîne **60,00 W**
- Puissance nominale du module LED **7,5 W**
- Flux lumineux pour module LED **628,8 lm**
- Page d'éclairage pour chaîne avec modules **5030 lm**
- Nombre de modules LED dans la chaîne **8**
- Nombre minimum de modules LED en fonctionnement **1**
- Puissance nominale **60,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $R_a \geq 70$
- Température de couleur **6500 K**
- Plage de tension d'entrée **12÷13 V**
- Couleur de la lumière LED **biały**
- Efficacité lumineuse **76 lm/W**
- Nombre de LED dans le module **3**
- Flux lumineux total utilisable **4628 lm**
- Largeur nominale **35,0 mm**
- Hauteur nominale **19,40 mm**
- Tension nominale **12.00 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-25÷80 °C**
- Température de couleur nominale **6500 K**

Korzyści ze stosowania produktu

- Równomierne oświetlenie dzięki zoptymalizowanym soczewkom eliptycznym
- Click and Play: szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez narzędzi
- Doskonała wydajność modułu
- Bardzo długa trwałość
- 5-letnia gwarancja

Obszar zastosowań

- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach
- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Wall-washing, oświetlenie faset

Cechy produktu

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Stopnie ochrony (moduły): IP66
- Specjalna, solidna obudowa
- Oznaczenie CE

Wypożyczenie / Akcesoria

- Do wyboru kilka typów zasilaczy OPTOTRONIC 12 V
- Profil montażowy BoxLED





5 Year

**OSRAM
Guarantee**



