

Ampoule LED Dulux D 10 W/865 230 V Em G24d

Kod Electriquo: 90652 Kod Osram: 4058075025011



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **50/60 Hz**
- Longueur **170,5 mm**
- Longueur totale **170,5 mm**
- Diamètre **34,5 mm**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G24d-3**
- Forme / version **Matowy**
- Assombrissement **Nie**

- Puissance nominale **10,00 W**
- Flux lumineux nominal **1000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **83**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Afficher le pictogramme DEEE **Tak**
- Fréquence de travail **50□60 Hz**
- Longueur **170,5 mm**
- Longueur totale **170,5 mm**
- Diamètre **34,5 mm**
- Durabilité nominale **30000 h**
- Durabilité **30000 h**
- Arbre (solution standard) **G24d-3**
- Forme / version **Matowy**
- Assombrissement **Nie**
- Puissance nominale **10,00 W**
- Flux lumineux nominal **1000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **83**
- Ne contient pas de mercure **Tak**
- Tension nominale **220□240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool Daylight**
- Température de couleur nominale **6500 K**
- Afficher le pictogramme DEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania
- Niskie zużycie energii
- Łatwa wymiana lamp dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne w miejscach o temperaturach otoczenia od –20 do +35 °C
- Supermarkety i domy towarowe
- Przejścia i korytarze
- Hotele, restauracje

Cechy produktu

- Zamiennik LED dla świetlówek zasilanych statecznikiem konwencjonalnym (SK)
- Stopień ochrony: IP20
- Trwałość: do 30 000 h
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d

Instrukcja bezpieczeństwa Do not use with closed luminaire







