

Projecteur LED 10 W/3 000 K IP65 Blanc

Kod Electriquo: 90678 Kod Osram: 4058075810938



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **117,0 mm**
- Hauteur **39,0 mm**
- Largeur **127,0 mm**
- Poids du produit **425,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**

- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **800 lm**
- Puissance nominale **10,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **100,00 °**
- Longueur **117,0 mm**
- Hauteur **39,0 mm**
- Largeur **127,0 mm**
- Poids du produit **425,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Polycarbonate (PC)**
- Couleur du produit **White**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **800 lm**
- Puissance nominale **10,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **3000 K**
- Efficacité lumineuse **80 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Warm White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło

Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65











