

# Projecteur LED 150 W/4 000 K IP65 Noir Asymétrique

Kod Electriquo: 90680 Kod Osram: 4058075814752



## Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **38 ° x 80 °**
- Longueur **402,4 mm**
- Hauteur **64,0 mm**
- Largeur **303,4 mm**
- Poids du produit **7000,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **15000 lm**

- Puissance nominale **150,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **38 ° x 80 °**
- Longueur **402,4 mm**
- Hauteur **64,0 mm**
- Largeur **303,4 mm**
- Poids du produit **7000,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **15000 lm**
- Puissance nominale **150,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra > **80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

#### Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło

#### Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Oświetlenie architektoniczne

#### Cechy produktu

- Reflektor szerokostrumieniowy emitujący asymetryczne światło
- Stopień ochrony: IP65









