

Projecteur LED 20 W/4 000 K IP65 Noir

Kod Electriquo: 90685 Kod Osram: 4058075421011



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **Szerokostrumieniowy**
- Longueur **144 mm**
- Hauteur **42,0 mm**
- Largeur **156mm**
- Poids du produit **750,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**

- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2400 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **Szerokostrumieniowy**
- Longueur **144 mm**
- Hauteur **42,0 mm**
- Largeur **156mm**
- Poids du produit **750,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK07**
- Flux lumineux **2400 lm**
- Puissance nominale **20,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs **Ra ≥80**
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Plage de température ambiante **-20÷50 °C**
- Tension nominale **220÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-20÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Wall / Floor**
- Tension **220-240V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednolite światło

Obszar zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

Cechy produktu

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65

