

Hci - T 150w/ 942 Ndl Pb

Kod Electriquo: 90769 Kod Osram: 4052899372399



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **1,85 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **105,0 mm**
- Diamètre **20,0 mm**
- Poids du produit **29,20 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,90**
- Arbre (solution standard) **G12**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **56,0 mm**
- Assombrissement **Tak**

- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Flux lumineux **16200 lm**
- Condensateur PFC à 50 Hz **20 µF**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **147,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **94**
- Température de couleur **4200 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,90**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,87**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,85**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,92**
- Couleur claire **942**
- protection UV **Tak**
- Température d'aplatissement max. admissible **350 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **550 °C**
- Rallumage à chaud **Nie**
- Courant de la lampe **1,85 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **105,0 mm**
- Diamètre **20,0 mm**
- Poids du produit **29,20 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,90**
- Arbre (solution standard) **G12**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **56,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Flux lumineux **16200 lm**
- Condensateur PFC à 50 Hz **20 µF**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **147,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **94**
- Température de couleur **4200 K**
- Efficacité lumineuse **110 lm/W**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,90**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,87**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,85**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,92**
- Couleur claire **942**
- protection UV **Tak**
- Température d'aplatissement max. admissible **350 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **550 °C**
- Rallumage à chaud **Nie**
- protection UV **Tak**
- Distance a / LCL **56.0 mm**
- Température maximale admissible de la tige **350 °C**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.80**
- Arbre (solution standard) **G12**
- Nouveau produit **NEW**
- Forme / version **Przezroczysta**

- Niveau de garantie du système **3c**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Only for operation with electronic control gear with 70 400 Hz square-wave current**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Démarrage à chaud **Nie**
- Application dans un luminaire fermé **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty

Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z elektronicznym układem zasilającym)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.







