

Hci-tc 70w/942 Ndl Pb Exc

Kod Electriquo: 90779 Kod Osram: 4052899265103



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **0,87 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **81,0 mm**
- Diamètre **15,0 mm**
- Poids du produit **9,00 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,92**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,50**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,80**
- Arbre (solution standard) **G8.5**
- Distance a / LCL **52,0 mm**

- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Flux lumineux **7700 lm**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **93**
- Note sur le produit **Do pracy wyłącznie z elektronicznym układem zasilającym przy częstotliwości prądu 700400 Hz o przebiegu prostokątnym**
- Efficacité lumineuse **105 lm/W**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,85**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,82**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,91**
- Couleur claire **940**
- protection UV **Tak**
- Courant de la lampe **0,87 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **81,0 mm**
- Diamètre **15,0 mm**
- Poids du produit **9,00 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,92**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,50**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,80**
- Arbre (solution standard) **G8.5**
- Distance a / LCL **52,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Flux lumineux **7700 lm**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **93**
- Note sur le produit **Do pracy wyłącznie z elektronicznym układem zasilającym przy częstotliwości prądu 700400 Hz o przebiegu prostokątnym**
- Efficacité lumineuse **105 lm/W**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,85**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,82**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,91**
- Couleur claire **940**
- protection UV **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw
- Bardzo długa trwałość
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie dekoracyjne
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (930 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (praca ze SE przy częstotliwości 70...400 Hz prądu o przebiegu prostokątnym)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)
- HCI-TC 50 W wyłącznie do pracy ze SE przy częstotliwości 70...400 Hz prądu o przebiegu prostokątnym





