

Hci-ts 70w/942 Ndl Pb Exc

Kod Electriquo: 90780 Kod Osram: 4052899951174



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **0,83 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **120,0 mm**
- Diamètre **22,0 mm**
- Poids du produit **20,00 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Arbre (solution standard) **RX7s**
- Distance a / LCL **60,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **p45**
- Flux lumineux **7300 lm**

- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **93**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Couleur claire **940**
- protection UV **Tak**
- Courant de la lampe **0,83 A**
- Tension d'allumage **3,6 / 5,0 kVp**
- Longueur **120,0 mm**
- Diamètre **22,0 mm**
- Poids du produit **20,00 g**
- Durabilité B50 **20000 h**
- Arbre (solution standard) **RX7s**
- Distance a / LCL **60,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **p45**
- Flux lumineux **7300 lm**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **93**
- Efficacité lumineuse **100 lm/W**
- Couleur claire **940**
- protection UV **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw
- Bardzo długa trwałość
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Budynki, pomniki, mosty
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (930 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (praca ze SE przy częstotliwości 70...400 Hz prądu o przebiegu prostokątnym)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)





