

Hci-tt 70w/942 Ndl Pb

Kod Electriquo: 90784 Kod Osram: 4052899378315



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **0,94 A**
- Tension d'allumage **1,8 / 5,0 kVp**
- Longueur **155,0 mm**
- Diamètre **35,0 mm**
- Poids du produit **60,00 g**
- Durabilité B50 **18000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,80**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,20**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,50**
- Arbre (solution standard) **E27**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **102,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Condensateur PFC à 50 Hz **12 µF**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Flux lumineux nominal **7500 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **90**
- Température de couleur **4050 K**
- Note sur le produit **ErP compliant according to EU Regulation 245/2009**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,86**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,84**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,82**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0,75**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0,70**
- Couleur claire **941**
- protection UV **Tak**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **350 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Tension nominale **100 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **103 lm/W**
- Durabilité B10 **14000 h**
- Durabilité B5 **12000 h**

- Courant de la lampe **0,94 A**
- Tension d'allumage **1,8 / 5,0 kVp**
- Longueur **155,0 mm**
- Diamètre **35,0 mm**
- Poids du produit **60,00 g**
- Durabilité B50 **18000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0,80**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0,20**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0,50**
- Arbre (solution standard) **E27**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **102,0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Condensateur PFC à 50 Hz **12 µF**
- Niveau de garantie du système **3 (2/5)**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **73,00 W**
- Flux lumineux nominal **7500 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **90**
- Température de couleur **4050 K**
- Note sur le produit **ErP compliant according to EU Regulation 245/2009**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,86**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,84**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,82**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0,80**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0,75**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0,70**
- Couleur claire **941**
- protection UV **Tak**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **350 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Tension nominale **100 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **103 lm/W**
- Durabilité B10 **14000 h**
- Durabilité B5 **12000 h**
- protection UV **Tak**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Niveau de garantie du système **3c**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Doskonała stabilność barw
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego w ciągu całego cyklu trwałości
- Pełna wydajność dostępna szybko po włączeniu lampy
- Ściemnialne w połączeniu z POWERTRONIC PTo 3DIM
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań

- Ulice
- Zakłady przemysłowe i warsztaty

- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Parkingi, place
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Współczynnik trwałości lampy: $\geq 95\%$ po 12 000 godzin świecenia
- Barwa światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL)
- Możliwa eksploatacja z już zamontowanymi punktami świetlnymi NAV

Instrukcja bezpieczeństwa

Tam, gdzie jest to możliwe, użyć zapłonika z opóźnieniem czasowym (czas wyłączenia co najmniej 15 minut). W przeciwnym wypadku w przypadku krótkiej przerwy w zasilaniu, należy wyłączyć lampę na co najmniej 15 minut.

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.

Informacje prawne

Zgodność z wymaganiami PN-EN 60662 dotyczącymi zapłonu





