

Luminaire suspendu 250 W/4 000 K 100-240 V IP65

Kod Electriquo: 90792 Kod Osram: 4058075814776



Dane techniczne:

- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **70 °**
- Hauteur **160,0 mm**
- Diamètre **452,0 mm**
- Poids du produit **7650,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polycarbonate (PC)**
- Matériel **Aluminum**

- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **30000 lm**
- Puissance nominale **250,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $Ra \geq 80$
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **120 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**
- Mode de fonctionnement **Electronic control gear (ECG)**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Angle du faisceau lumineux **70 °**
- Hauteur **160,0 mm**
- Diamètre **452,0 mm**
- Poids du produit **7650,00 g**
- Assombrissement **Nie**
- Matériau de couverture **Polycarbonate (PC)**
- Matériel **Aluminum**
- Couleur du produit **Black**
- Type de connexion **Cable, 3-pole**
- Classe de protection **I**
- Type de sécurité **IP65**
- Classe IK (résistance aux chocs) **IK08**
- Flux lumineux **30000 lm**
- Puissance nominale **250,00 W**
- Indice général de rendu des couleurs $Ra \geq 80$
- Température de couleur **4000 K**
- Efficacité lumineuse **120 lm/W**
- Plage de température ambiante **-30÷50 °C**
- Tension nominale **100÷240 V**
- Couleur claire (marquage) **Cool White**
- Plage de température de fonctionnement [PIM] **-30÷50 °C**
- Emplacement d'installation **Ceiling**
- Module LED remplaçable **Niewymienialny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Ekskluzywny projekt LEDVANCE
- 5-letnia gwarancja
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji

Obszar zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne

- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP65

Wyposażenie / Akcesoria

- Zaczep i wsporniki do montażu w zestawie









