

Ecg Hqi-ts 1000w/d/s K12s

Kod Electriquo: 90796 Kod Osram: 4052899320635



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **9,6 A**
- Tension d'allumage **4,0 / 36 kVp**
- Longueur **187,0 mm**
- Diamètre **41,0 mm**
- Poids du produit **58,50 g**
- Durabilité B50 **6000 h**
- Arbre (solution standard) **K12s-36**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **93,0 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **p15/s15**

- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **1000,00 W**
- Flux lumineux nominal **90000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **85**
- Température de couleur **6100 K**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,98**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,97**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,98**
- Couleur claire **861**
- protection UV **Nie**
- Température d'aplatissement max. admissible **390 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Rallumage à chaud **Tak**
- Tension nominale **120 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **90 lm/W**
- Courant de la lampe **9,6 A**
- Tension d'allumage **4,0 / 36 kVp**
- Longueur **187,0 mm**
- Diamètre **41,0 mm**
- Poids du produit **58,50 g**
- Durabilité B50 **6000 h**
- Arbre (solution standard) **K12s-36**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **93,0 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **p15/s15**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **1000,00 W**
- Flux lumineux nominal **90000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **85**
- Température de couleur **6100 K**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,98**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 6 000 h **0,97**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 8 000 h **0,88**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,98**
- Couleur claire **861**
- protection UV **Nie**
- Température d'aplatissement max. admissible **390 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Rallumage à chaud **Tak**
- Tension nominale **120 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **90 lm/W**
- Tension d'allumage **4.0 / 25 kVp**
- Longueur **187.0 mm**
- Distance a / LCL **93.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Température de pincement maximale autorisée **390 °C**
- Arbre (solution standard) **K12s**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw

- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe

Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawkach

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)

