

Hqi-ts 2000w/d/s Hf K12s

Kod Electriquo: 90798 Kod Osram: 4008321338310



Dane techniczne:

- Courant de la lampe **12,2 A**
- Tension d'allumage **4,0 / 36 kVp**
- Longueur **187,0 mm**
- Diamètre **41,0 mm**
- Poids du produit **61,00 g**
- Durabilité B50 **4500 h**
- Arbre (solution standard) **K12s-36**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **93,0 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **p15**

- Condensateur PFC à 50 Hz **70 µF**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **2060,00 W**
- Flux lumineux nominal **230000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **83**
- Température de couleur **6200 K**
- Note sur le produit **Tylko ze statecznikiem 12,2 A**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,92**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,96**
- Couleur claire **862**
- protection UV **Nie**
- Température d'aplatissement max. admissible **390 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Rallumage à chaud **Tak**
- Tension nominale **200 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **112 lm/W**
- Courant de la lampe **12,2 A**
- Tension d'allumage **4,0 / 36 kVp**
- Longueur **187,0 mm**
- Diamètre **41,0 mm**
- Poids du produit **61,00 g**
- Durabilité B50 **4500 h**
- Arbre (solution standard) **K12s-36**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Distance a / LCL **93,0 mm**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **p15**
- Condensateur PFC à 50 Hz **70 µF**
- Luminaire fermé requis. **Tak**
- Puissance nominale **2060,00 W**
- Flux lumineux nominal **230000 lm**
- Indice général de rendu des couleurs Ra **83**
- Température de couleur **6200 K**
- Note sur le produit **Tylko ze statecznikiem 12,2 A**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 4 000 h **0,92**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 2 000 h **0,96**
- Couleur claire **862**
- protection UV **Nie**
- Température d'aplatissement max. admissible **390 °C**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Rallumage à chaud **Tak**
- Tension nominale **200 V**
- Spectre lumineux nominal (conditions standard) **112 lm/W**
- Tension d'allumage **4.0 / 25 kVp**
- Longueur **187.0 mm**
- Distance a / LCL **93.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **950 °C**
- Température de pincement maximale autorisée **390 °C**
- Arbre (solution standard) **K12s**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Doskonałe oddawanie barw

- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe

Obszar zastosowań

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)



