

Hti Dali 315/220-240/220-240dim

Kod Electriquo: 90799 Kod Osram: 4008321957344



Dane techniczne:

- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Puissance de la lampe [W] **30-315 W**
- Longueur **153,0 mm**
- Hauteur **36,0 mm**
- Largeur **54,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **146,0 mm**
- Distance entre les trous de montage, largeur **15,0 mm**
- Poids du produit **137,00 g**
- Forme / version **Kompakt z zaciskiem do przewodów**
- Interface dimmable **Phase cut-off**
- Plage de réglage **0.1-100 %**

- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Type de sécurité **IP20**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Tension de sortie nominale **220□240 V**
- Plage de température ambiante **0□+45 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **100 m**
- Méthode de réglage **Regulator fazowy**
- Puissance du système [AGGR] **315,00 W**
- Tension nominale **220□240 V**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Puissance de la lampe [W] **3□315 W**
- Longueur **153,0 mm**
- Hauteur **36,0 mm**
- Largeur **54,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **146,0 mm**
- Distance entre les trous de montage, largeur **15,0 mm**
- Poids du produit **137,00 g**
- Forme / version **Kompakt z zaciskiem do przewodów**
- Interface dimmable **Phase cut-off**
- Plage de réglage **0.1□100 %**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatycznie odwracalne**
- Type de sécurité **IP20**
- Protection contre la surchauffe **Automatycznie odwracalne**
- Tension de sortie nominale **220□240 V**
- Plage de température ambiante **0□+45 °C**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **100 m**
- Méthode de réglage **Regulator fazowy**
- Puissance du système [AGGR] **315,00 W**
- Tension nominale **220□240 V**

Cechy produktu

- Regulator fazowy DALI
- Ściemnianie wysokonapięciowych żarówek halogenowych i tradycyjnych żarówek
- Ściemnianie wielu popularnych lamp LED do zasilania napięciem sieciowym
- Ściemnianie za pomocą transformatorów elektronicznych
- Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W
- Sygnał sterujący DALI/Touch DIM
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)
- Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla wszystkich elektronicznych układów zasilających OSRAM HALOTRONIC i ET-PARROT
- Odpowiednie do wszystkich lamp LED ze ściemnianiem firmy OSRAM do zasilania napięciem sieciowym

