

Htl 105/230-240

Kod Electriquo: 90800 Kod Osram: 4008321927019



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **40 kHz**
- Fréquence du réseau **50/60 Hz**
- Puissance de la lampe [W] **35/105 W**
- Efficacité de l'Euz **95 %**
- Longueur **170,0 mm**
- Hauteur **34,0 mm**
- Largeur **44,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **140,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **4,0 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **14 / 8,0 mm**
- Longueur du câble, côté sortie **14 / 8,0 mm**

- Poids du produit **160,00 g**
- Section du fil, côté entrée **2,5 mm²**
- Forme / version **Z zaciskiem do przewodu**
- Courant de démarrage initial **0,6 A**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **4,00 kV**
- Plage de réglage **0□100 %**
- Type de fil, côté sortie **H03VV-F 2x0.75 / H05VVH2-F 2x0.75 / H05VV-F 2x1.5 / H05VV-F 2x2.5 / NYM-O 2x1.5 / NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 mm²**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Type de fil, côté entrée **H03VV-F 2x0.50 / H03VV-F 2x0.75 / H03VVH2-F 2x0.75 / H05VVH2-F 2x0.75 / H05VV-F 2x2.5 / NYM-O 2x1.5 / NYM-J 3x1.5 mm²**
- Panneaux de la station de recherche **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC**
- Type de sécurité **IP20**
- Courant d'alimentation **0,44 A**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Plage de tension d'entrée **230□240 V**
- Tension d'entrée, CA **207□264 V**
- Tension d'entrée, CC **176□275 V**
- Tension de sortie nominale **11,6 / 11,3 V**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Convient pour l'éclairage de secours **Tak**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **2,0 m**
- Méthode de réglage **Regulator fazowy, regulacja zbocza opadającego lub narastającego, do regulatorów z obciążeniem indukcyjnym**
- Puissance du système [AGGR] **108,00 W**
- Tension nominale **230□240 V**
- Fréquence de travail **40 kHz**
- Fréquence du réseau **50□60 Hz**
- Puissance de la lampe [W] **35□105 W**
- Efficacité de l'EUZ **95 %**
- Longueur **170,0 mm**
- Hauteur **34,0 mm**
- Largeur **44,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **140,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **4,0 mm²**
- Longueur du câble, côté entrée **14 / 8,0 mm**
- Longueur du câble, côté sortie **14 / 8,0 mm**
- Poids du produit **160,00 g**
- Section du fil, côté entrée **2,5 mm²**
- Forme / version **Z zaciskiem do przewodu**
- Courant de démarrage initial **0,6 A**
- Isolation entre les circuits primaire et secondaire **4,00 kV**
- Plage de réglage **0□100 %**
- Type de fil, côté sortie **H03VV-F 2x0.75 / H05VVH2-F 2x0.75 / H05VV-F 2x1.5 / H05VV-F 2x2.5 / NYM-O 2x1.5 / NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 mm²**
- Assombrissement **Tak**
- Protection contre les surcharges **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Protection contre les courts-circuits **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Sans protection contre les surcharges **Tak**
- Type de fil, côté entrée **H03VV-F 2x0.50 / H03VV-F 2x0.75 / H03VVH2-F 2x0.75 / H05VVH2-F 2x0.75 / H05VV-F 2x2.5 / NYM-O 2x1.5 / NYM-J 3x1.5 mm²**
- Panneaux de la station de recherche **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC**

- Type de sécurité **IP20**
- Courant d'alimentation **0,44 A**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **II**
- Protection contre la surchauffe **Automatyczne wyłączanie, odwracalne**
- Plage de tension d'entrée **230□240 V**
- Tension d'entrée, CA **207□264 V**
- Tension d'entrée, CC **176□275 V**
- Tension de sortie nominale **11,6 / 11,3 V**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Convient pour l'éclairage de secours **Tak**
- Longueur maximale du câble jusqu'au module lampe/LED **2,0 m**
- Méthode de réglage **Regulator fazowy, regulacja zbocza opadającego lub narastającego, do regulatorów z obciążeniem indukcyjnym**
- Puissance du système [AGGR] **108,00 W**
- Tension nominale **230□240 V**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności
- Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej
- Szeroki zakres temperatur
- Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Oświetlenie efektowe i akcentujące
- Salony
- Oświetlenie obiektów
- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni
- Oświetlenie sklepowe
- Pomieszczenia klubowe

Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022
- Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne
- Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym
- Wydajność energetyczna: $\geq 91\%$ (zgodnie z rozporządzeniem ErP 2012/1194/EC)
- Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym



