

Qtp-fc 1x55/220-240

Kod Electriquo: 90912 Kod Osram: 4008321537041



Dane techniczne:

- Fréquence de travail 40±50 kHz
- Fréquence du réseau 50±60 Hz
- Longueur 103,0 mm
- Hauteur 31,0 mm
- Largeur 67,0 mm
- Distance du trou de montage, longueur 94,0 mm
- Distance entre les trous de montage, largeur 67,0 mm
- Section du fil, côté sortie 0,5±1,5 mm²
- Poids du produit 135,00 g
- Section du fil, côté entrée 0,5±1,5 mm²
- EEI – Étiquette énergétique A2 BAT

- Paneaux de la station de recherche **VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM**
- Classe de protection **I/II**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198□264 V**
- Tension d'entrée, CC **176□276 V**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**
- Tension nominale **220□240 V**
- Humidité relative pendant le fonctionnement **5□85 %**
- Fréquence de travail **40□50 kHz**
- Fréquence du réseau **50□60 Hz**
- Longueur **103,0 mm**
- Hauteur **31,0 mm**
- Largeur **67,0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **94,0 mm**
- Distance entre les trous de montage, largeur **67,0 mm**
- Section du fil, côté sortie **0,5□1,5 mm²**
- Poids du produit **135,00 g**
- Section du fil, côté entrée **0,5□1,5 mm²**
- EEI – Étiquette énergétique **A2 BAT**
- Paneaux de la station de recherche **VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM**
- Classe de protection **I/II**
- Convient aux luminaires avec classe de protection **I / II**
- Durabilité SE **50000 h**
- Tension d'entrée, CA **198□264 V**
- Tension d'entrée, CC **176□276 V**
- Plage de température ambiante **-20□+50 °C**
- Fin de vie de la lampe, arrêt sécurisé **EOL T.2**
- Tension nominale **220□240 V**
- Humidité relative pendant le fonctionnement **5□85 %**

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3



